



Galvenā

Produkta klāsts	Modicon M171/M172
Produkta vai sastāvdaļas veids	Paplašināšanas vienība

Papildinošs

Ostas numurs	1 CAN ports - 1 noņemams 3 virzienu skrūvju savienotājs
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V +/- 10 % AC 20...38 V DC
Enerģijas patēriņš W	18 W pie 24 V DC
Maksimālais strāvas patēriņš VA	23 VA pie 24 V AC
Ekrāna tips	Bez displeja
Pārsprieguma kategorija	Es
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Platums	36 mm
Augstums	113 mm
Dziļums	60 mm
Neto svars	0,089 kg

Vide

Produkta sertifikācija	CE[RETURN]CSA[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]cURus
Standarti	EN 60730-1 EN 60730-2-9 UL 60730-1 UL 60730-2-9 CAN/CSA-E60730-1 CSA E60730-2-9 IEC 6100-4-2 IEC 6100-4-3 IEC 6100-4-4 IEC 6100-4-5 IEC 6100-4-6 IEC 6100-4-11 EN 60068-2-27 EN 60068-2-6 Fc UL94 (materiāls V0)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,500 cm
1. iepakojuma platums	9,200 cm
1. iepakojuma garums	12,800 cm
1. iepakojuma svars	174,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,600 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.