



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony ST6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Skārienpaneļa ekrāns
Programmatūras pakotne	EcoStruxure operatora termināļa eksperts
Procesora nosaukums	ARM Cortex-A8
Procesora frekvence	800 MHz
Atmiņas apraksts	512 MB ierīces atmiņa 128 MB lietotāja datu atmiņa 512 kB rezerves atmiņa

Papildinošs

Ekrāna izmērs	4 collas
Ekrāna tips	Krāsu TFT LCD
Ekrāna krāsa	16 miljoni krāsu
Ekrāna izšķirtspēja	480x272 pikseļi
Skārienpanelis	Viena pieskāriena analogā pretestība
Fona apgaismojuma kalpošanas laiks	50 000 stundas ar balts
Spilgtums	16 līmeņi
Rakstzīmju fonts	ASCII ASCII (Eiropas rakstzīmes) Ķīniešu (vienkāršotā ķīniešu valoda) Japāņu (ANK, Kanji) Katakana Korejiešu Taivānas (tradicionālā ķīniešu)
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC (+/- 20 %)
Enerģijas patēriņš W	6,9 W
Ieplūdes strāva	30 A
Vietējā signalizācija	Statusa LED zaļš , stabils priekš bezsaistē Statusa LED zaļš , stabils priekš darbojas Statusa LED zaļš , mirgo priekš darbojas Statusa LED zaļš , izbalējis priekš gaidīšanas režīmā Statusa LED oranža , mirgo priekš programmatūras palaišana Statusa LED sarkans , stabils priekš barošanas avots (IESLĒGTS) Statusa LED sarkans , mirgo priekš darbojas Statusa LED sarkans , izslēgts priekš barošanas avots (IZSLĒGTS)
Lapu skaits	200 pieteikuma lapas
Ethernet ports	10/100BASE
Integrēta savienojuma veids	1 COM1 sērijas saite - 1 SUB-D 9 kontaktu mātīte - RS232C/RS485 (likme: 2400...115200 bps) apakšā COM1 sērijas saite (likme: 2400...187500 bps) atpakaļ 1 USB 2.0 A tips atpakaļ 1 USB 2.0 tipa micro B apakšā 1 Ethernet - sieviete RJ45 - RS485
Piegāde	Ārējā padeve
Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts 0...50 °C Iebūvēts 10...90 % RH

Lejupielādējami protokoli	Modbus Uni-TE Trešo pušu protokoli
Produkta zīmols	Schneider Electric Modicon Mitsubishi Melsec Omron Sysmac Rokvelas automatizācija Alens-Bredlijs Siemens Simatic
Fiksācijas režīms	Ar 2 skrūvēm , montāža uz 1,6...5 mm biezs panelis atbilst UL 61010-2-201 Ar 2 skrūvēm atbilst IEC 61131-2 Ar 2 skrūvēm atbilst IEC 61000-6-2
Sadalnes korpusa materiāls	PC
Priekšpusē materiāls	Alumīnija
Marķējums	CE
Izgriezuma izmēri	118,5 x 92,5 mm paneļa griezumā izmērs
Augstums	108,5 mm
Platums	134,5 mm
Dziļums	43 mm
Neto svars	0,4 kg

Vide

Imunitāte pret mikropārkāpumiem	2 ms
Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]CE[RETURN]UKCA
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20...60 °C
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 (aizmugurējais panelis) IP65 atbilst IEC 61131-2 (priekšējais panelis)
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 4 priekšējais panelis (lietošanai iekštelpās) NEMA 13 priekšējais panelis (korpusā)
Triecienizturība	147 m/s ² priekš 11 ms (X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min)) atbilst IEC 61131-2
Vibrācijas pretestība	+/- 3,5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z virzieni 10 cikliem (aptuveni 100 min) atbilst IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz)
Elektromagnētiskā saderība	Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests - testa līmenis: 2 kV (barošanas porti) atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests - testa līmenis: 1 kV (signāla porti) Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 6 kV (kontakta izlāde) atbilst IEC 61000-4-2 3. līmenis Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests - testa līmenis: 8 kV (gaisa izplūde)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,100 cm
1. iepakojuma platums	13,700 cm
1. iepakojuma garums	18,600 cm
1. iepakojuma svars	451,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,864 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.