



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon TM5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Diskrēts izejas modulis
Diskrēts izvades numurs	4
Diskrēts izvades veids	Relejs

Papildinošs

Diapazona saderība	PacDrive LMC kustības kontrolieris
Produktu saderība	PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro
Izejas spriegums	230 V AC 30 V DC
Izejas sprieguma robežas	184...276 V AC 24...36 V DC
Diskrētā izvades funkcija	4 NĒ
Pašreizējais kanāls	5 A
Kopējā maksimālā strāva uz vienu izeju	10 A
Krāsa	Melns
Atbildes laiks	<= 10 ms no stāvokļa 0 uz stāvokli 1 priekš izvade <= 10 ms no stāvokļa 1 uz stāvokli 0 priekš izvade
Aizsardzības veids	Apgrieztās polaritātes aizsardzība Bez īssavienojuma aizsardzības Bez pārslodzes aizsardzības
Izolācija	S tarp kanāliem nav izolācijas 500 Vrms AC izolācija starp kanālu un kopni
Mehāniskā izturība	20000000 cikli
Elektriskā izturība	500000 cikl pie 5 A
Pašreizējais patēriņš	160 mA pie 5 V DC kopne
Maksimālā jaudas izkliede W	2,3 W
Markējums	CE
Neto svārs	0,025 kg

Vide

Standarti	CSA C22.2 Nr. 213 UL 508 IEC 61131-2 CSA C22.2 Nr. 142
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]cULus[RETURN]GOST-R[RETURN]C-Tick
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...55 °C bez pazemināšanas (horizontāla uzstādīšana) -10...60 °C ar pazemināšanas koeficientu (horizontāla uzstādīšana) -10...50 °C (vertikāla uzstādīšana)
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Relatīvais mitrums	5...95 % bez kondensāta

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0...3000 m
Vibrācijas pretestība	1 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede 3,5 mmpie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 4 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2 Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 1 V/m 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3 Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 10 V/m 80...2000 MHz atbilst IEC 61000-4-3 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV I/O atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV ekranēts kabelis atbilst IEC 61000-4-4 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 2 kV elektropārvades līnijas atbilst IEC 61000-4-4 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 0,5 kV diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5 1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 1 kV kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5 Radija RF traucējumus atbilst IEC 61000-4-6 Vadītās un izstarotās emisijas atbilst CISPR 11

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,000 cm
1. iepakojuma platums	6,000 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	46,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	97
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,768 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------