



Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LA9G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža modulis
Daudzums komplektā	Komplektā 3

Papildinošs

Produktu saderība	LC1G115...225
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Komplekts
Maksimālā [I _e] nominālā darba strāva	330 A AC-1 <= 440 V pie 40 °C 225 A AC-3 <= 440 V pie 40 °C
Polu apraksts	3P
Savienojuma vieta	Pieskrūvēts savienojums

Vide

Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-1
Darbības augstums	3000 m bez jaudas samazināšanas 5000 m ar pazemināšanas koeficientu
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 GB/T 14048.4
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,5 cm
1. iepakojuma platums	22,0 cm
1. iepakojuma garums	12,0 cm
1. iepakojuma svars	2,0 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	4,6 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu