



## Galvenā

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Produktu klāsts                | Modicon TM5             |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Diskrēts izejas modulis |
| Diskrēts izvades numurs        | 2                       |
| Diskrēts izvades veids         | Relejs                  |

## Papildinošs

|                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazona saderība                     | PacDrive LMC kustības kontrolieris<br>Modicon LMC058<br>Modicon M258                                               |
| Produktu saderība                      | Loģiskais kontrolieris<br>PacDrive LMC Pro<br>Kustības kontrolieris<br>PacDrive LMC Pro&nbsp;2<br>PacDrive LMC Eco |
| Izejas spriegums                       | 230 V AC<br>30&nbsp;V DC                                                                                           |
| Izejas sprieguma robežas               | 184...276 V AC<br>24...36 V DC                                                                                     |
| Diskrētā izvades funkcija              | 2 C/O                                                                                                              |
| Pašreizējais kanāls                    | 5 A                                                                                                                |
| Kopējā maksimālā strāva uz vienu izeju | 10 A                                                                                                               |
| Krāsa                                  | Melns                                                                                                              |
| Atbildes laiks                         | <= 10&nbsp;ms no stāvokļa 0 uz stāvokli 1 priekš izvade<br><= 10&nbsp;ms no stāvokļa 1 uz stāvokli 0 priekš izvade |
| Aizsardzības veids                     | Apgrieztās polaritātes aizsardzība<br>Bez pārslodzes aizsardzības<br>Bez īssavienojuma aizsardzības                |
| Izolācija                              | Starp kanāliem nav izolācijas<br>500 Vrms AC izolācija starp kanālu un kopni                                       |
| Pašreizējais patēriņš                  | 90 mA pie 5&nbsp;V DC kopne                                                                                        |
| Maksimālā jaudas izkliede W            | 2,45 W                                                                                                             |
| Marķējums                              | CE                                                                                                                 |
| Neto svars                             | 0,025 kg                                                                                                           |

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti                                | IEC 61131-2<br>UL 508<br>CSA C22.2 Nr. 213<br>CSA C22.2 Nr. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkta sertifikācija                   | GOST-R[RETURN]CSA[RETURN]C-Tick[RETURN]cULus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -10...55 °C bez pazemināšanas ( horizontāla uzstādīšana)<br>-10...60 °C ar pazemināšanas koeficientu ( horizontāla uzstādīšana)<br>-10...50 °C ( vertikāla uzstādīšana)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Relatīvais mitrums                       | 5...95 % bez kondensāta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 61131-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 2 atbilst IEC 60664                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Darbības augstums                        | 0...2000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Uzglabāšanas augstums                    | 0...3000 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vibrācijas pretestība                    | 1 gnpie 8,4...150 Hz ieslēgts DIN sliede<br>3,5&nbsp;mmpie 5...8,4 Hz ieslēgts DIN sliede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Triecienizturība                         | 15 gn priekš 11 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektromagnētiskā saderība               | Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 4 kV kontaktā atbilst IEC 61000-4-2<br>Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests , 8 kV gaisā atbilst IEC 61000-4-2<br>Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 1 V/m 2...2,7 GHz atbilst IEC 61000-4-3<br>Jūtība pret elektromagnētiskajiem laukiem , 10 V/m 80...2000 MHz atbilst IEC 61000-4-3<br>Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV I/O atbilst IEC 61000-4-4<br>Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 1 kV ekranēts kabelis atbilst IEC 61000-4-4<br>Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests , 2 kV elektropārvades līnijas atbilst IEC 61000-4-4<br>1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 0,5 kV diferenciālais režīms atbilst IEC 61000-4-5<br>1,2/50 μs triecienviļņu imunitātes tests , 1 kV kopīgs režīms atbilst IEC 61000-4-5<br>Radija RF traucējumus atbilst IEC 61000-4-6<br>Vadītās un izstarotās emisijas atbilst CISPR&nbsp;11 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 2,000 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 6,000 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 10,600 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 45,000 g  |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S02       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 97        |
| 2. iepakojuma augstums         | 15,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 4,680 kg  |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                                             |
| REACH regula                    |  REACH Deklarācija                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                                                                                    |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                                    |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                                    |
| RoHS exemption information      |  Yes                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               |  Ķīnas RoHS Deklarācija                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vides informācijas publicēšana |  <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                                          |
| Cirkularitātes profils         |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                        |
| WEEE                           | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|