



Galvenā

Diapazons	TeSys
Ierīces īsais nosaukums	LA9G
Produkta vai sastāvdaļas veids	Savienotājs

Papildinošs

[Ue] nominālais darba spriegums	≤ 600 V 50/60 Hz
[Ie] nominālā darba strāva	10 A
Nominālā īstermiņa jaudas frekvence iztur spriegumu	3 kV 1s
Pin numurs	3
Daudzums komplektā	Komplektā 1
Savienojumi - termināli	Vadības ķēde : iespiest 1 0,2...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: ciets savīts bez kabeļa gala Vadības ķēde : iespiest 1 0,25...2,5 mm ² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : iespiest 2 0,5...1,0 mm ² ar kabeļa galu
Augstums	15 mm
Platums	26 mm
Dziļums	26 mm
Neto svars	0,05 kg

Vide

Pārsprieguma kategorija	III
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-1
Darbības augstums	3000 m bez pazemināšanas 5000 m ar pazemināšanas koeficientu
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C
Standarti	EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 60947-5-1 GB/T 14048.5
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	1,7 cm
1. iepakojuma platums	5,5 cm
1. iepakojuma garums	7,5 cm
1. iepakojuma svars	11,0 g

Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	50
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	992,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu