

## ZB4BJ7

Head for selector switch, Harmony XB4, metal, black, 22mm, long handle, 3 positions, spring return left to center



### Galvenā

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Produkta klāsts                      | Harmonija XB4                            |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Selektora slēdža galva                   |
| Ierīces īsais nosaukums              | ZB4                                      |
| Rāmja materiāls                      | Hromēts metāls                           |
| Montāžas diametrs                    | 22 mm                                    |
| Galvas tips                          | Standarta                                |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                        |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                                    |
| Operatora veids                      | Pa kreisi uz centru pavasara atgriešanās |
| Operatora profils                    | Melns garš rokturis                      |
| Operatora papildu informācija        | Nav aizslēdzams                          |
| Operatora pozīcijas informācija      | 3 pozīcijas +/- 45°                      |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD kopējais platums                   | 29 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAD kopējais augstums                  | 38 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CAD kopējais dziļums                   | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Neto svars                             | 0,04 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mehāniskā izturība                     | 1000000 cikli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Elektriskā sastāva kods                | C3 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C4 par < 6 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C5 par < 5 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C6 par < 5 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C7 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C8 par < 4 kontaktpersonas izmantojot vienvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums<br>C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienuš bloki iekšā priekšējais stiprinājums |
| Ierīces prezentācija                   | Pamatelements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Vide

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                      |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                             |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...70 °C                             |
| Pārsprieguma kategorija                  | I klase atbilst IEC&nbsp;60536          |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP67 atbilst IEC 60529<br>IP69<br>IP69K |

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NEMA aizsardzības pakāpe | NEMA 4X                                                                                                                                                                |
| IK aizsardzības pakāpe   | IK06 atbilst IEC 50102                                                                                                                                                 |
| Standarti                | JIS C8201-5-1<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-1                                           |
| Produkta sertifikācija   | CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LRQS (Lloyds kuģniecības reģistrs)<br>[RETURN]UL sarakstā                                                                              |
| Vibrācijas pretestība    | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība         | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE        |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1          |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,000 cm   |
| 1. iepakojuma platums          | 3,500 cm   |
| 1. iepakojuma garums           | 5,000 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 45,000 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03        |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 250        |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,000 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm  |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm  |
| 2. iepakojuma svars            | 11,769 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P06        |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 2000       |
| 3. iepakojuma augstums         | 75,000 cm  |
| 3. iepakojuma platums          | 60,000 cm  |
| 3. iepakojuma garums           | 80,000 cm  |
| 3. iepakojuma svars            | 102,152 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                         |
| REACH regula                    | <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                                                                  |
| REACH free of SVHC              | Yes                                                                                                                |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a> |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                |
| RoHS exemption information      | <a href="#">Yes</a>                                                                                                |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                                                             |
| Vides informācijas publicēšana  | <a href="#">Produkta ietekme Uz Vidi</a>                                                                           |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#">Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu</a>                                                          |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|