

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M171
Produkta vai sastāvdaļas veids	Displeja modulis
Ekrāna krāsa	Vienkrāsains
Piegāde	Ārējais avots

Papildinošs

Ekrāna tips	LCD ekrāns
Atslēgas numurs	8
Krāsa	Pelēks
[Us] nominālais barošanas spriegums	12 V DC
Enerģijas patēriņš W	5 W 0 W
Marķējums	CE
Reāllaika pulkstenis	ar
Vietējā signalizācija	LCD displejs
Produktu saderība	Optimizēts loģiskais kontroleris M171
Augstums	160 mm
Platums	96 mm
Dziļums	10 mm
Neto svars	0,017 kg

Vide

Standarti	IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-2 IEC 60068-2-27 IEC 60730-1 IEC 60068-2-6 Fc UL 60730-1 UL 60730-2-9 IEC 61000-4-4 CAN/CSA-E60730-1 IEC 61000-4-11 IEC 61000-4-6 CSA E60730-2-9 IEC 60730-2-9 UL94 (materiāls V0)
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]CE[RETURN]cURus
IP aizsardzības pakāpe	IP40 priekšpuse :

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,000 cm
1. iepakojuma platums	9,100 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	306,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,140 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija