



Galvenā

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Produktu klāsts | Harmony XB6E |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Monolīta kontrollampiņa |
| Ierīces īsais nosaukums | XB6E |
| Rāmja materiāls | Plastmasas |
| Montāžas diametrs | 16 mm |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu | 5 |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Kvadrāts |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa | Sarkans |
| Gaismas avots | Integrēta LED |
| Gaismas bloku padeve | Tiešā veidā |
| [Us] nominālais barošanas spriegums | 24 V DC polarizēts |

Papildinošs

| | |
|---|---|
| Neto svars | 0,006 kg |
| Pārsprieguma kategorija | II atbilst IEC 60536 |
| Darba pozīcija | Jebkura pozīcija |
| Marķējums | CE |
| Savienojumi - termināļi | Izolēts stiprinājums, savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm Lodēšanas terminālis, iespēšanas jauda: <= 0,75 mm ² AWG 19 ātrā savienotāja ligzda |
| Pievilkšanas griezes moments | 0,6...1 Nm |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums | 250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1 |
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 2,5 kV atbilst IEC 60947-1 |
| Signalizācijas veids | Stabils |
| Strāvas patēriņš | 10 mA |
| Kalpošanas laiks | 30000 h |

Vide

| | |
|--|---|
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -10...55 °C |
| IP aizsardzības pakāpe | IP65 atbilst IEC 60529 |
| Standarti | JIS C8201-5-1 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C 852 IEC 60947-1 UL 508 JIS C8201-1 |
| Produkta sertifikācija | cURus[RETURN]CCC |
| Vibrācijas pretestība | 1 mm (f= 10...55 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 |
| Triecienizturība | 10 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 2,500 cm |
| 1. iepakojuma platums | 4,000 cm |
| 1. iepakojuma garums | 9,000 cm |
| 1. iepakojuma svars | 11,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips | BB1 |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 5 |
| 2. iepakojuma augstums | 3,500 cm |
| 2. iepakojuma platums | 9,000 cm |
| 2. iepakojuma garums | 18,500 cm |
| 2. iepakojuma svars | 56,000 g |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S01 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 50 |
| 3. iepakojuma augstums | 15,000 cm |
| 3. iepakojuma platums | 15,000 cm |
| 3. iepakojuma garums | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars | 709,000 g |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|--|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| REACH free of SVHC | Yes |
| ES RoHS direktīva | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) |
| Mercury free | Yes |
| RoHS exemption information | Yes |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Vides informācijas publicēšana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu |
| WEEE | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|