



Galvenā

Diapazons	PrismaSeT
Produktu klāsts	PrismaSeT P
Produkta vai sastāvdaļas veids	Montāžas plāksne
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Uzstādīšanas piederums
Diapazona saderība	PrismaSeT PrismaSeT P) kabīne
Installation description	Kabīne - platums 650 + 150 mm dziļums 400 mm
Nodrošināts aprīkojums	Blīve nav iekļauta
Montāžas vieta	Korpusa apakšdaļa VarPlus var VarplusCan vispirms 480 mm Korpusa apakšdaļa VarPlus var VarplusCan otrais 325 mm Korpusa apakšdaļa VarPlus var VarplusCan + detuned reaktori vispirms 155 mm Korpusa apakšdaļa VarPlus var VarplusCan + detuned reaktori otrais 300 mm
Montāžas plāksnes apraksts	Veltīta
Uzstādīta ierīce	Jaudas koeficienta korekcija : fiksēts VarPlus var - horizontāli uzstādīšana
Vertikālo moduļu skaits [50 mm]	36 modulis(-i) : VarPlus var iekšā 650 + 150 mm Plašs kabīne (kabelis nāk no augšā vai apakšāno korpasa)
Standarti	IEC 61439-2 IEC 61439-1
Produkta sertifikācija	ASTA

Papildinošs

Materiāls	Lokšņu tērauds
Aizsardzības ārstēšana	Elektroforēzes apstrāde un karsti polimerizēts poliestera epoksīda pulveris
Virsmas apdare	Teksturēts Matēts
Krāsa	Balts (RAL 9003)
Platums	550 mm
Augstums	235 mm
Dziļums	365 mm
Functional unit	650 + 150 mm 400 mm PrismaSeT P kabīne jaudas koeficienta korekcija VarPlus var fiksēts horizontāli 4 36 0,1 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	42,000 cm
1. iepakojuma garums	68,000 cm
1. iepakojuma svars	5,837 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	24

2. iepakojuma augstums	102,000 cm
2. iepakojuma platums	80,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	144,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei