



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M580
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis

Papildinošs

Produktu saderība	M580 PAC
Fiziskā saskarne	3 Ethernet 10/100BASE-TX
Pārraides atbalsta līdzeklis	Ethernet kabelis
Pārraides ātrums	10 Mbit/s 100 Mbit/s
Sakaru pakalpojums	MMS ziņapmaiņas klients priekš IEC 61850 MMS ziņapmaiņas serveris priekš IEC 61850 Zoss priekš IEC 61850 Modbus TCP ziņojumapmaiņa RSTP atbalsts IP pārsūtīšana
Pašreizējais patēriņš	1250 mA pie 3,3 V DC pie iekšējais
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,24 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Relatīvais mitrums	0...95 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 2000 m
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Vides raksturojums	Standarta vide

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,600 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	11,800 cm
1. iepakojuma svars	255,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm

2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,143 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.