

Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Viesnīca
Neto svars	380 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	Telpas kontrolieris
Augstums	110 mm
Direktīvas	2006/95/EK – zemsprieguma direktīva 86/188/EEC - fizikālo faktoru (trokšņa) direktīva
Platums	144 mm
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...70 °C
Dziļums	60,5 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...60 °C
Liesmas slāpēšana	D klase
IP aizsardzības pakāpe	IP20 modulārais korpuss atbilst IEC 60529
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Relatīvais mitrums	5...95 % RH, nekondensējošs
Ievades veids	Digitālais 12 x Analogi 12 x
Standarti	EN/IEC 60730 CSA E60730-1 CSA E60730-1: ed. 13 CSA E60730-2-9 CSA E60730-2-9: ed. 2011. gada 1. gads UL 60730-2-9 UL 60730-2-9: 2010 UL 60730-1 UL 60730-1: 2009. gads
Ieejas spriegums	24 V AC/DC
Izvades veids	10 x digitālais 2 x digitālais 6 x analogi
Izejas spriegums	250 V AC 0...10 V
Izvada strāva	3 A 1 A

Papildinošs

Ieejas pretestība	20000 Ohm
Izejas pretestība	700 Ohm
Reāllaika pulkstenis	Iebūvēts
Nominālā jauda W	15 W
Nominālā darba jauda VA	35 VA
Ekrāna izšķirtspēja	128x64 pikseli
Enerģijas patēriņš W	15 W pie 24 V AC/DC
Savienotāja veids	1 USB tipa A sievele 1 USB ierīces ports Mini-B
Vietējā signalizācija	Programmējams: 4 LED ieslēgts jauda
Aizsardzības veids	Sensora barošanas avots : 24 V DC (ar HRC kārtidžu) Sensora barošanas avots : 5 V DC (ar HRC kārtidžu)

Fiziskā saskarne	1 Ethernet - RJ45 Modbus TCP un BACnet IP ar tīmekļa serveri 2 RS485 - skrūvju spaiļu bloks Modbus seriālā saite vai BACnet MS/TP 1 VAR - skrūvju spaiļu bloks
[Ue] nominālais darba spriegums	24 V AC (+/- 10 %) 20...38 V DC
Displeja veids	LCD vienkāršs
Pieejama funkcija	Zvana slēdža vadība Gultas paneļa integrācija un vadība DND/MUR vadība Planšetdatora integrācija un kontrole telpā Gaismas kontrole Žalūziju vadība

Vide

Pārsprieguma kategorija	II
Piesārņojuma pakāpe	2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	13,500 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	510,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,393 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	240
3. iepakojuma augstums	90,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	147,720 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu