

XAPD31

Die cast empty control station, Harmony
XAP, XB2 SL, zinc alloy, grey, M25, undrilled,
80x175x51,5mm



Galvenā

Produktu klāsts	Harmony XAP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Presēta tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XAPD
Produkta galamērķis	Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Produkta priekšējās plāksnes izmērs	80 x 175 mm
Izmantojamais dziļums	49 mm
Izgriezumumu skaits	Bez izgriezuma
Korpusa pamatnes krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Vāka krāsa	Pelēks (RAL 7035)
Materiāls	Spiedienliets cinks
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst EN/IEC 60529 un EN/IEC 60947-5-1

Papildinošs

Vertikālo rindu skaits	0
Horizontālo rindu skaits	0
Vadības stacijas tips	Metāls
Kabeļa ievade	2 x kabeļu blīvslēgs atbilst ISO
Vītnes veids	M25 x 1,5
CAD kopējais platums	80 mm
CAD kopējais augstums	175 mm
CAD kopējais dziļums	51,5 mm
Neto svars	0,87 kg

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase atbilst IEC 61140
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 62262
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Pēc pieprasījuma var saņemt īpašu attieksmi
Produkta sertifikācija	EAC

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,8 cm
1. iepakojuma platums	12,0 cm
1. iepakojuma garums	18,3 cm
1. iepakojuma svars	1,002 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	6,408 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei