

XB5S7B2L2

Biometric switch monostable RGPD, Harmony
XB5S, plastic, 22mm, connection by 2m cable,
24V AC DC

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Biometriskais slēdzis RGPD
Produktam specifisks pielietojums	Rūpnieciskās mašīnas Materiālu apstrāde
Ierīces īsais nosaukums	XB5S
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	22 mm
Izvades veids	PNP
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 (aizmugurējā seja) IP65 atbilst IEC 60529 (priekšējā seja)
Operatora veids	Mirkļa
Operatora profils	Pirkstu nospiedumu lasītājs
Savienojumi - termināļi	1 iepriekš savienots kabelis , 3 x 0,34 mm ²
Atmiņas lietojums	200 lietotāju ar līdz 2 pirkstu nospiedumiem vienam lietotājam

Papildinošs

Sadalnes korpusa materiāls	Poliamīds PA66
Kabeļu izolācijas materiāls	PvR
Darba pozīcija	Horizontālā stāvoklī Plakanas virsmas uzstādīšana Vertikālas virsmas uzstādīšana
Moduļa funkcija	Monostabils
Neto svars	0,17 kg
Markējums	CE
Vietējā signalizācija	Priekš izvades stāvokļa indikators 1 LED (zaļš) Priekš administratora reģistrācijas režīms 1 LED (oranža) Priekš operatora reģistrācijas režīms 1 LED (oranža) Priekš kļūda 1 LED (sarkans) Priekš atiestatīt 1 LED (sarkans)
Aizsardzība pret īssavienojumu	250 mA ārējais drošinātājs veids gG
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Elektrības pieslēgums	Brīvi vadu gali ar 3 vadi no 2 m
Barošanas sprieguma ierobežojumi	20...30 V DC
Aizsardzības veids	Pārslodzes aizsardzība Īssavienojums Apgrieztā polaritāte
Maksimālā pārslēgšanas strāva	200 mA
[Ures] atlikušais spriegums	1 V slēgts stāvoklis
Pāšreizējais patēriņš	<= 70 mA bez slodzes
Maksimālā aizkave vispirms	3 s + 0,5ms vienam reģistrētajam lietotājam
Maksimālā aizkavēšanās atgūšana	1,5 s
Maksimālā aizkaves reakcija	1,5 s

Vide

Produkta klāsts	Harmony XB5S
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...50 °C
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 12
Standarti	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]CSA
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 5...9 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 1 gn (f= 9...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	50 gn 11ms atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	18,500 cm
1. iepakojuma svars	201,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	5,232 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------