



Galvenā

Diapazons	Acti9
Range of product	Acti9 iEM3000
Ierīces īsais nosaukums	iEM3165
Produkta vai sastāvdaļas veids	Enerģijas skaitītājs

Papildinošs

Poļu apraksts	1P+N 3P+N 3P
Mērīšanas veids	Aktīvā un reaktīvā enerģija Aktīvā un reaktīvā jauda Strāva spriegums
Mērīšanas veids	Aktīvā, reaktīvā, šķietamā enerģija (parakstīts, četri kvadranti)
Ierīces lietojumprogramma	Vairāku tarifu Daļējs skaitītājs Apakšnorēķini
Precizitātes klase	1. klase aktīvā enerģija atbilst IEC 62053-21 1. klase aktīvā enerģija atbilst IEC 61557-12 B klase aktīvā enerģija atbilst EN 50470-3
Input type	Tiešā ievade
[In] nominālā strāva	63 A
Nominālais spriegums	100...277 V 173...480 V
Tīkla frekvence	60 Hz 50 Hz
Tehnoloģijas veids	Elektroniski
Ekrāna tips	LCD displejs
Iztveršanas ātrums	32 paraugi/cikls
Mērīšanas strāva	0...63 A
Izmērītā maksimālā vērtība	99999999,9 kWh
Tariff input	Tarifu (4)
Sakaru porta protokols	BACnet pie 9,6, 19,2, 38,4, 57,6, 76,8 kbaudi , izolācija 4000 V
Komunikācijas porta atbalsts	Skrūvju spaiļu bloks : RS485
Vietējā signalizācija	Zaļš indikatora gaisma : barošana IESLĒGTA Dzeltens mirgo LED : precizitātes pārbaude Modinātājs : pārslodze
Ievadu skaits	1 digitālais 0...5 V/11...40 V 24 V DC
Izvadus skaits	1 digitālais (statiskais)
Izejas spriegums	5...40 V DC @ 50 mA
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Savienojumi - termināļi	Skrūvju spaiļes 16 mm ² kabelis(-i)

[illegible]

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP40 priekšējais panelis : atbilst IEC 60529 IP20 korpuss : atbilst IEC 60529
Piesārņojuma pakāpe	2
Relatīvais mitrums	5...95 % pie 50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...55 °C - MID [RETURN] -25...70 °C - IEC [RETURN] -25...60 °C - IEC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C
Darbības augstums	< 2000 m
Krāsa	Balts
9 mm atstarpe	10
Platums	90 mm
Augstums	95 mm
Dziļums	69 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	10,5 cm
1. iepakojuma svars	461,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.