



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Extended range	PanelSeT SF
Application	PC lietojumprogramma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Piemērots korpuss
Korpusa nominālais augstums	1800 mm
Korpusa nominālais platums	600 mm
Korpusa nominālais dziļums	800 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Stāvs stāvs
Produktam specifisks pielietojums	Datortehnikas aizsardzība
Ierīces sastāvs	1 struktūra 1 jumts 2 sānu paneli 1 kabeļu blīvslēga plāksne 1 daļējas durvis tastatūrai 1 daļējas durvis datora ekrānam 1 daļējas durvis printera atbalstam 1 aizmugurējās durvis 1 daļējas durvis CPU

Papildinošs

Struktūras veids	Konstrukcijā iebūvētie paneli un durvis Perforēta konstrukcija ar 25 mm soli Veidots no vienas sadaļas Vertikālie statņi, kas savienoti ar augšējo un apakšējo rāmju
Durvju atvēršanas puse	Atgriezenisks (120 °)
Durvju tips	Vienkāršs daļējs priekšā Stiklots daļēji priekšā Vienkāršs aizmugure Enģēm vienkāršs daļējs priekšā
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standarta
Kabeļa ievads	1 ieraksts
Nodalījumu skaits	4
Slēdzenes veids	Plakana slēdža slēdzene, 5 mm dubultā stienis aizmugurējās durvis Skapja slēdzene, 3 mm dubultā stienis priekšējās daļējās durvis
Durvju skaits	Priekšā : 4 durvis Aizmugure : 1 durvis
Pieejamība darbībai	Priekšā Aizmugure Korpusa malas
Noņemamas daļas	Jumts ar skrūvēm iekšēji Sānu panelis ar skrūvēm iekšēji Durvis ar skrūvēm vira
Materiāls	Rāmis: cinkots tērauds Statņi: cinkots tērauds Durvis: lokšņu tērauds Paneli: lokšņu tērauds Vira: "Zamak" Zīmogs: poliamīds 6 ar 30% stikla šķiedras

Produkta virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Krāsa	Sadalnes korpuss : pelēks (RAL 7035) Rokturis : melns (RAL 9005)

Vide

Standarti	IEC 62208
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 3R/12
IP aizsardzības pakāpe	IP40 atbilst IEC 60529 (ar eņģēm tastatūru) IP55 (bez eņģu tastatūras)
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262 (no caurspīdīgām durvīm) IK10 atbilst IEC 62262 (no vienkāršām durvīm)

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	193,000 cm
1. iepakojuma platums	65,000 cm
1. iepakojuma garums	89,000 cm
1. iepakojuma svars	153,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------