

### Galvenā

|                                      |                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkta klāsts                      | NSX100...250<br>Compact NS100...630<br>MasterPact NW<br>MasterPact NT<br>NSX400...630<br>Compact NS630b...1600                                                                |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Interfeiss un vadības bloks                                                                                                                                                   |
| Aksesuāru / rezerves daļu kategorija | Bloķēšanas piederums                                                                                                                                                          |
| Diapazona saderība                   | ComPact Compact NS) ķēdes pārtraucējs<br>ComPact Compact NSX) ķēdes pārtraucējs<br>Masterpact MasterPact NT) ķēdes pārtraucējs<br>Masterpact MasterPact NW) ķēdes pārtraucējs |
| Ierīces īsais nosaukums              | ĀKK + UA                                                                                                                                                                      |
| [Us] nominālais barošanas spriegums  | 220...240 V AC pie 50/60 Hz                                                                                                                                                   |

### Papildinošs

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Darbības režīms                           | Automātiska darbība<br>Piespiedu darbība parastajā avotā<br>Apstāšanās (gan parastais, gan rezerves avots izslēgts)<br>Piespiedu darbība nomaiņas avotā                                                                                                                                                                                                                |
| Bloķēta ierīce                            | MasterPact NT<br>NSX400...630<br>MasterPact NW<br>NSX100...250<br>Compact NS100...630<br>Compact NS630b...1600                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Atlases režīmi                            | Ķēdes pārtraucējs uz R<br>Ķēdes pārtraucējs uz N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Testa funkcija                            | Nospiežot testa pogu kontrolera priekšpusē                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Papildus funkcija                         | Brīvprātīga pāreja uz rezerves avotu (piemēram, enerģijas pārvaldības komandas)<br>Piespiedu parastais avots, ja rezerves avots nedarbojas maksimālā tarifa laikā<br>Parastā avota veida izvēle (vienfāzes vai trīsfāzes)<br>Nomainas avota maksimālā palaišanas laika iestatīšana<br>Papildu kontakts: pārsūtiet uz rezerves avotu tikai tad, ja kontakts ir aizvērts |
| Vietējā signalizācija                     | Ieslēgts<br>Izslēgts<br>Kļūdas brauciens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ievades veids                             | Sazinās ar klientu brīvprātīgs rīkojums pārcelt uz avotu R                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Izvades veids                             | Sazinās ar klientu : darbības indikācija automātiskajā vai apturēšanas režīmā                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva | 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [le] nominālā darba strāva | AC-12 : 4 A AC 440 V<br>AC-12 : 5 A AC 380/415 V<br>AC-12 : 8 A AC 110 V<br>AC-12 : 8 A AC 220/240 V<br>AC-12 : 8 A AC 24 V<br>AC-12 : 8 A AC 48&nbsp;V<br>AC-13 : 6 A AC 110 V<br>AC-13 : 6 A AC 220/240 V<br>AC-13 : 7 A AC 24 V<br>AC-13 : 7 A AC 48&nbsp;V<br>AC-14 : 4 A AC 110 V<br>AC-14 : 4 A AC 220/240 V<br>AC-14 : 5 A AC 24 V<br>AC-14 : 5 A AC 48&nbsp;V<br>AC-15 : 3 A AC 220/240 V<br>AC-15 : 4 A AC 110 V<br>AC-15 : 5 A AC 24 V<br>AC-15 : 5 A AC 48&nbsp;V<br>DC-12 : 0,4 A DC 250 V<br>DC-12 : 0,6 A DC 110 V<br>DC-12 : 2 A DC 48&nbsp;V<br>DC-12 : 8 A DC 24 V<br>DC-13 : 2 A AC 24 V |
| Produktu saderība          | Compact NS630b...1600<br>Compact NSX100...250<br>Compact NSX400...630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Vide

|                        |                                                                                                        |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standarti              | IEC 947-5-1                                                                                            |
| IP aizsardzības pakāpe | IP20 savienotāji : atbilst EN 60529<br>IP40 priekšā : atbilst EN 60529<br>IP30 pusē : atbilst EN 60529 |
| IK aizsardzības pakāpe | Priekšā : IK07 atbilst EN 50102                                                                        |

## Iepakojšanas vienības

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE      |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1        |
| 1. iepakojuma augstums         | 12,7 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 16,0 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 27,5 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 4,019 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                            |                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ES RoHS direktīva          | Atbilst izņēmumiem                                                                                         |
| Mercury free               | Yes                                                                                                        |
| RoHS exemption information |  Yes                    |
| Ķīnas RoHS regula          |  Ķīnas RoHS Deklarācija |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|