

LC1G1504EHEA

Lieljaudas kontaktors, TeSys Giga, 4 polu (4NO), AC-1 $\leq 440\text{V}$ 275A, uzlabota versija, 48...130V platjoslas AC/DC spole



Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta klāsts	TeSys Giga
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktors
Ierīces īssais nosaukums	LC1G
Kontaktoru lietojumprogramma	Jaudas pārslēgšana
Izmantošanas kategorija	AC-3 AC-3e AC-1 AC-5a AC-5b AC-6a AC-6b DC-1 DC-3 DC-5
Polu apraksts	4P
[Ue] nominālais darbības spriegums	$\leq 1000\text{ V AC } 50/60\text{ Hz}$ $\leq 460\text{ V DC}$
[Ie] nominālā darba strāva	150 A (pie $< 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) pie $\leq 440\text{ V AC-3}$ 275 A (pie $< 40\text{ }^{\circ}\text{C}$) pie $\leq 1000\text{ V AC-1}$
[Uc] vadības ķēdes spriegums	48...130 V AC 50/60 Hz 48...130 V DC
Vadības ķēdes sprieguma robežas	Operatīvi : 0,8 Uc Min...1,1 Uc Maks (pie $< 60\text{ }^{\circ}\text{C}$) Izkrišana : 0,1 Uc Max...0,45 Uc Min (pie $< 60\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Papildinošs

[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	8 kV
Pārsprieguma kategorija	III
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	275 A (pie $40\text{ }^{\circ}\text{C}$)
Nominālā pārrāvuma jauda	1280 A pie 440 V
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,2 kA - 10 s 0,7 kA - 30 s 0,6 kA - 1 min 0,45 kA - 3 min 0,35 kA - 10 min
Saistītā drošinātāja nomināls	160 A aMpie $\leq 440\text{ V}$ priekš motors 160 A aMpie $\leq 690\text{ V}$ priekš motors 315 A gGpie $\leq 690\text{ V}$
Vidējā pretestība	0,00018 Ohm
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	1000 V
Jaudas izkliede uz vienu polu	10 W AC-1 - It 275 A 5 W AC-3 - It 150 A
Saderības kods	LC1G
Polu kontakta sastāvs	4 NĒ
Papildkontakta veids	1 NO + 1 NC
Motora jauda ZS	40 Hp pie 200/208 V 60 Hz 50 Hp pie 230/240 V 60 Hz 100 Hp pie 460/480 V 60 Hz 125 hp pie 575/600 V 60 Hz
Irms nominālā ražošanas jauda	1890 A pie 440 V

Spoles tehnoloģija	Iebūvēts divvirzienu maksimuma ierobežojums
Drošības uzticamības līmenis	B10d = 400000 cikli kontaktors ar nominālo slodzi atbilst EN/ISO 13849-1 B10d = 3000000 cikli kontaktors ar mehānisku slodzi atbilst EN/ISO 13849-1
Mehāniskā izturība	8 M cikli
Ieslēgšanas jauda VA (50/60 Hz, maiņstrāva)	260 VA
Ieslēgšanas jauda W (līdzstrāvas)	190 W
Noturīgais enerģijas patēriņš VA (50/60 Hz, maiņstrāva)	8,9 VA
Noturīgais enerģijas patēriņš W (līdzstrāvas)	5,0 W
Darbības laiks	40...70 ms aizvēršana 15...50 ms atvēršana
Maksimālais darbības ātrums	600 Cikls/H AC-3 600 Cikls/H AC-3e 300 cikls/h AC-1
Savienojumi - termināļi	Strāvas ķēde : bārs 2 - kopnes šķērsriezums: 25 x 6 mm Strāvas ķēde : cilpas-gredzenu spaiļes 1 185 mm² Strāvas ķēde : pieskrūvēts savienojums Vadības ķēde : iespiest 1 0,2...2,5 mm² - kabeļa stingrība: ciets savīts bez kabeļa gala Vadības ķēde : iespiest 1 0,25...2,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu Vadības ķēde : iespiest 2 0,5...1,0 mm² ar kabeļa galu Vadības ķēde : iespiest 0,75...2,5 mm² - kabeļa stingrība: ciets savīts bez kabeļa gala Vadības ķēde : iespiest 0,75...2,5 mm² - kabeļa stingrība: elastīgs ar kabeļa galu
Savienojuma solis	35 mm
Montāžas atbalsts	Plāksne
Standarti	EN/IEC 60947-4-1 EN/IEC 60947-5-1 UL 60947-4-1 CSA C22.2 Nr. 60947-4-1 JIS C8201-4-1 JIS C8201-5-1 UL 60335-1 UL 60335-2-40: Pielikums JJ
Produkta sertifikācija	CB shēma[RETURN]CCC[RETURN]cULus[RETURN]EAC[RETURN]CE[RETURN]UKCA[RETURN]E RO-MR, DNV-GL
Pievilkšanas griezes moments	18 Nm
Augstums	255 mm
Platums	143 mm
Dziļums	193 mm
Neto svars	5,1 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP2X priekšpuse ar vantiem atbilst IEC 60529 IP2X priekšpuse ar vantiem atbilst VDE 0106
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-60...80 °C
Mehāniskā izturība	Vibrācijas 5...300 Hz 2 gn kontaktors atvērts Vibrācijas 5...300 Hz 4 gn kontaktors aizvērts Triecieni 10 gn 11 ms kontaktors atvērts Triecieni 15 gn 11 ms kontaktors aizvērts
Krāsa	Tumši pelēks
Aizsardzības ārstēšana	TH
Pieļaujamā apkārtējā gaisa temperatūra ap ierīci	-40...70 °C pie U _c

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	25,000 cm
1. iepakojuma platums	26,000 cm
1. iepakojuma garums	38,500 cm
1. iepakojuma svars	6,358 kg

Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	48,148 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu