



Galvenā

Produkta klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Akls izpildmehānisms
Darbības režīms	Rokasgrāmata KNX kopņu sistēma
Kopnes tips	KNX

Papildinošs

Total number of 18 mm modules	8
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	230 V AC 50/60 Hz
[In] nominālā strāva	10 A
Izvadus skaits	8
Slodzes tips	Motors : 1000 VA , 230 V AC
Vietējā signalizācija	LED

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,200 cm
1. iepakojuma platums	12,700 cm
1. iepakojuma garums	28,000 cm
1. iepakojuma svars	708,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,644 kg

Piedāvāji iet ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes

Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------