

A9F95340

Automātslēdzis (MCB), Acti9 iC60L, 3P, 40A, K
līkne, 15000A (IEC/EN 60898-1), 20kA (IEC/EN
60947-2)



Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iC60
Produkta vai sastāvdaļas veids	Miniatūrs ķēdes pārtraucējs
Ierīces īsais nosaukums	iC60L
Poļu apraksts	3P
Aizsargājamo polu skaits	3
[In] nominālā strāva	40 A
Tīkla veids	DC AC
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	K
Pārrāvuma spēja	15000 A Icn pie 400 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60898-1 70 KA Icu pie 12...60 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 70 KA Icu pie 100...133 V AC 50/60 Hz atbilst EN/ IEC 60947-2 15 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 20 KA Icu pie 380...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/ IEC 60947-2 36 KA Icu pie 220...240 V AC 50/60 Hz atbilst EN/ IEC 60947-2 20 kA Icu pie <= 180 V DC atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija atbilst EN 60947-2 Kategorija atbilst IEC 60947-2
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst EN 60947-2 Jā atbilst IEC 60947-2
Standarti	IEC 60947-2 EN 60947-2

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	12% in +/- 20 %
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	18 KA 50 % atbilst EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 10 KA 50 % atbilst EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 50 % atbilst EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 18 KA 50 % atbilst IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 10 KA 50 % atbilst IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 7,5 KA 50 % atbilst IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 35 KA 50 % atbilst EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 35 KA 50 % atbilst IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz 20 KA 100 % atbilst EN 60947-2 - 125...180 V DC 20 kA 100 % atbilst IEC 60947-2 - 125...180 V DC
Ierobežojumu klase	3 atbilst EN 60898-1 3 atbilst IEC 60898-1
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	500 V AC 50/60 Hz atbilst EN 60947-2 500 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-2

[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	6 KV atbilst EN 60947-2 6 kV atbilst IEC 60947-2
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt
Vietējā signalizācija	Brauciena indikators
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība	Augšā vai apakšā : JĀ
9 mm atstarpe	6
Augstums	85 mm
Platums	54 mm
Dziļums	78,5 mm
Neto svars	0,375 kg
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	10000 cikli
Savienojumi - termināļi	Viens terminālis (augšā vai apakšā) 1...35 mm ² stingrs Viens terminālis (augšā vai apakšā) 1...25 mm ² elastīgs
Stieples noņemšanas garums	14 mm priekš augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	3,5 Nm augšā vai apakšā
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Atsevišķs bloks

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP20 atbilst EN 60529
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst EN 60947-2 3 atbilst IEC 60947-2
Pārsprieguma kategorija	IV
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	0...2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,100 cm
1. iepakojuma platums	5,300 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	371,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	8,200 cm
2. iepakojuma platums	10,000 cm
2. iepakojuma garums	22,400 cm
2. iepakojuma svars	1,543 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	44
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	17,804 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------