

## C104TM025

Atvienošanas bloks TM25D, ComPacT  
NSX100, 4 polu 4D (neitrāls pilnībā aizsargāts),  
termiski magnētiskie aizsargi, 25A jauda



### Galvenā

|                                     |                                                                                                    |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Diapazons                           | ComPacT jaunā paaudze                                                                              |
| Produktu klāsts                     | ComPacT NSX100...250 jaunā paaudze<br>ComPacT NSX100...250 DC jaunā paaudze                        |
| Produkta vai sastāvdaļas veids      | Ceļojuma vienība                                                                                   |
| Brauciena vienības nosaukums        | TM-D                                                                                               |
| Ceļojuma vienības tehnoloģija       | Termiski-magnētisks                                                                                |
| Diapazona saderība                  | ComPacT jaunā paaudze NSX100<br>ComPacT jaunā paaudze NSX100 DC                                    |
| Ierīces lietojumprogramma           | Izplatīšana                                                                                        |
| Poļu apraksts                       | 4P                                                                                                 |
| Aizsargāto stabu apraksts           | 4D                                                                                                 |
| Neitrāla pozīcija                   | Pa kreisi                                                                                          |
| Tripvienības aizsardzības funkcijas | LI                                                                                                 |
| Aizsardzības veids                  | L : priekš pārslodzes aizsardzība (termiskā)<br>Es : priekš īssavienojuma aizsardzība (magnētiska) |
| Brauciena vienības vērtējums        | 25 A pie 40 °C                                                                                     |
| [Ue] nominālais darba spriegums     | 690 V AC 50/60 Hz<br>750 V DC                                                                      |
| Tīkla veids                         | AC<br>DC                                                                                           |
| Tīkla frekvence                     | 50/60 Hz                                                                                           |
| Strāvas slēdža montāžas režīms      | Fiksēts                                                                                            |

### Papildinošs

|                                                                |                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Ilgstoša savācēja regulēšanas veids Ir (termiskā aizsardzība)  | Regulējami                                      |
| [I] ilgstošas aizsardzības pacēlāju regulēšanas diapazons      | 0,7...1 x collas                                |
| Ilgtermiņa aizsardzības aizkaves regulēšanas tips tr           | Fiksēts                                         |
| [tr] ilgstošas aizsardzības aizkaves regulēšanas diapazons     | 120...400 S pie 1,5 x collas<br>15 s pie 6 x Ir |
| Neitrālas aizsardzības iestatījumi                             | 1 x Ir ( 4D)                                    |
| Momentānās aizsardzības savācēja regulēšanas veids li          | Fiksēts                                         |
| [li] momentānās aizsardzības uztveršanas regulēšanas diapazons | 300 A                                           |
| Aizsardzība pret zemes noplūdi                                 | Bez                                             |

## Vide

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| Standarti                                             | EN/IEC 60947-2         |
| Aizsardzības klase pret elektriskās strāvas triecienu | II klase               |
| Piesārņojuma pakāpe                                   | 3 atbilst IEC 60947-1  |
| IP aizsardzības pakāpe                                | IP40 atbilst IEC 60529 |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai                  | -25...70 °C            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai              | -50...85 °C            |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 6,5 cm    |
| 1. iepakojuma platums          | 9,5 cm    |
| 1. iepakojuma garums           | 15,0 cm   |
| 1. iepakojuma svars            | 494,0 g   |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 23        |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,0 cm   |
| 2. iepakojuma platums          | 30,0 cm   |
| 2. iepakojuma garums           | 40,0 cm   |
| 2. iepakojuma svars            | 11,654 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                    |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                         |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                                                            |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                           |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                       |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                    |
| Vides informācijas publiskošana |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                  |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a> |