

STBDRC3210K

standard digital output kit, Modicon STB, 24V
or 115 to 230V AC or DC, 20

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon STB izplatīts I/O risinājums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Standarta digitālās izvades komplekts
Komplekta sastāvs	STBXTS2110, 5-galu atspēru skavas savienotājs STBXTS1100, 5-galu skrūvju tipa savienotājs STBXBA3000 bāze STBDRC3210 modulis
Diskrēts izvades numurs	2
Diskrēts izvades veids	Relejs
Diskrētā izvades funkcija	2 NĒ/NC
Diskrēts izejas spriegums	24 V 115...230 V
Diskrēts izejas sprieguma veids	AC DC

Papildinošs

Diskrētā izejas strāva	2000 mA
Diskrētā izvades loģika	Pozitīvs vai negatīvs
Izejas spriegums	20...250 V AC 5...30 V DC
Atbildes laiks	5,25 Ms off-to-on 6,75 ms no viena uz otru
Komutācijas jauda VA	600 VA pretestības
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Elektriskā izturība	100000 cikli pretestības
Aukstā maiņa	Jā
Hot swapping	Jā standarta NIM
Fallback	Stāvoklis 0 pamata NIM Lietotāja konfigurējams standarta NIM
Aizsardzības veids	Spoles aizsardzība integrēts drošinātājs uz PDM laika nobīde 10 A Izejas pārsprieguma aizsardzība GMOV
Izolācija starp kanāliem	500 V uz 1 minūti
Izolācija starp kanāliem un loģisko kopni	1780 V uz 1 minūti
Izolācija starp loģisko kopni un izpildmehānisma kopni	1500 V uz 1 minūti
Pārsprieguma strāva	20 A 10 ms kapacitatīvs
Minimālā slodze	50 mA
Atiestatīt	Manuāla atiestatīšana COM kļūme
Produktu saderība	I/O bāze STBXBA2000 Strāvas sadales modulis STBPDT3100/3105
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V DC
Piegāde	Strāvas sadales modulis
Pašreizējais patēriņš	55 mA pie 5 V DC priekš loģiskā kopne
Markējums	CE
Pārsprieguma kategorija	II
Statusa gaismas diode	1 LED (zaļš) moduļa statuss (RDY) 1 LED katrā kanālā (zaļš) kanāla statuss (OUT1 līdz OUT2) 1 LED (sarkans) moduļa kļūda (ERR)
Augstums	18,4 mm
Dziļums	70 mm

Platums	128,3 mm
Neto svars	0,13 kg

Vide

Standarti	IEC 61131-2
Produkta sertifikācija	FM 1. klases 2. divīzija[RETURN]CSA[RETURN]UL
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60664-1
Darbības augstums	<= 2000 m
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2 1. klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C (bez pazemināšanas)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	32...140 °F bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C bez pazemināšanas
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...185 °F bez pazemināšanas
Relatīvais mitrums	95 %pie 60 °C bez kondensāta
Vibrācijas pretestība	3 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 7,5 mm simetriska DIN sliede 5 gnpie 58...150 Hz ieslēgts 35 x 15 mm simetriska DIN sliede +/-0,35 mmpie 10...58 Hz
Triecienizturība	30 gn priekš 11 ms atbilst IEC 88 atsauce 2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm
1. iepakojuma platums	7,6 cm
1. iepakojuma garums	13 cm
1. iepakojuma svārs	150 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	15 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svārs	4,5 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	448
3. iepakojuma augstums	75,0 cm
3. iepakojuma platums	60,0 cm
3. iepakojuma garums	80,0 cm
3. iepakojuma svārs	82 kg

Piedāvājiēt ilgspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------