

Characteristics

XVC1B1K

Monolithic precabled tower light, Harmony
XVC, plastic, red, 100mm, base mounting,
steady or flashing, IP54, 24V DC

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XVC1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pabeigta iepriekš savienota monolīta torņa gaisma
Bākas vai indikatoru vienības veids	1 apgaismota vienība
Skaņas signalizācija	Bez
Montāžas diametrs	100 mm
Komponenta nosaukums	XVC
Gaismas avots	LED vienmērīgs vai mirgojošs sarkans
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V
Barošanas ķēdes veids	DC

Papildinošs

[illegible]

Vide

Standarti	IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-4
Produkta sertifikācija	UL
Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-35...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	21 cm
1. iepakojuma platums	21,5 cm
1. iepakojuma garums	44,5 cm

1. iepakojuma svars	1,488 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	75 cm
2. iepakojuma platums	60 cm
2. iepakojuma garums	80 cm
2. iepakojuma svars	18,928 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------