



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony GTUX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Extreme skārienekrāna panelis
Termināļa tips	Skārienekrāna displejs
[Us] nominālais barošanas spriegums	12 V DC barošanas avots
Barošanas sprieguma ierobežojumi	10,8...28,8 V
Enerģijas patēriņš W	12,5 W
Ieplūdes strāva	30 A

Papildinošs

Skārienekrāna izšķirtspēja	1024 x 1024
Pikseļu izšķirtspēja	800 x 480
Ekrāna izmērs	7 collas
Malu attiecība	4:3
Displeja veids	Krāsu TFT LCD
Ekrāna izšķirtspēja	800 x 480 pikseļi WVGA
Ekrāna krāsa	262144 krāsas
Spilgtums	1000 cd/m ²
Skārienpanelis	Viena pieskāriena analogā pretestība
Dzesēšanas veids	Dabiskā konvekcija
Izgriezuma izmēri	394 (+ 1/- 0) x 250 (+ 1/- 0) mm
Platums	203,6 mm
Augstums	148,6 mm
Dziļums	37 mm
Neto svars	1,3 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66f IP67f Priekšējais panelis : Tips 4X
Standarti	UL 61010 UL 121201 I klases 2.divīzija CSA C22.2 Nr. 213 CSA C22.2 Nr. 61010-1 IEC 61132-2
Produkta sertifikācija	KC[RETURN]CE[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]ATEX zona 2/22[RETURN]IEC-Ex[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]UKCA[RETURN]UKEX
Apkārējā gaisa temperatūra darbībai	-30...65 °C
Apkārējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-30...70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2
Vides raksturlielumi	Bez kodīgām gāzēm UV izturīgs
Relatīvais mitrums	10...90 % nekondensējošs
Darbības augstums	2000 m

Vibrācijas pretestība	7 mm nemainīga amplitūda (f = 5...9 Hz) atbilst IEC 61131-2 19,6 m/s ² (f = 9...150 Hz) atbilst IEC 61131-2
Triezienizturība	392 m/s ² atbilst IEC 61131-2
Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskās izlādes imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-2

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	13,1 cm
1. iepakojuma platums	21 cm
1. iepakojuma garums	26 cm
1. iepakojuma svars	1,504 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	4
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	6,9 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	32
3. iepakojuma augstums	135 cm
3. iepakojuma platums	80 cm
3. iepakojuma garums	120 cm
3. iepakojuma svars	69,892 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Yes
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu