



### Galvenā

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                | NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Diapazons                      | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Produkta nosaukums             | Acti9 NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Miniatūrs ķēdes pārtraucējs                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ierīces īsais nosaukums        | NG125H                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ierīces lietojumprogramma      | Izplatīšana                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Polu apraksts                  | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aizsargājamo polu skaits       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [In] nominālā strāva           | 40 A pie 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tīkla veids                    | DC<br>AC                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ceļojuma vienības tehnoloģija  | Termiski-magnētisks                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Līknes kods                    | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pārrāvuma spēja                | 12 KA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>30 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>36 KA Icu pie 380...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>70 KA Icu pie 220...240 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>25 kA Icu pie ≤ 250 V DC atbilst EN/IEC 60947-2 |
| Izmantošanas kategorija        | Kategorija atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Piemērotība izolācijai         | Jā atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tīkla frekvence                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] nominālais darbības spriegums            | 380...415 V AC 50/60 Hz<br>500 V AC 50/60 Hz<br>220...240 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz<br>≤ 250 V DC                                                                                                                                                                                         |
| Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums           | 8 x In +/- 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda  | 52,5 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>27 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>22,5 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>9 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz<br>25 kA 100 % atbilst EN/IEC 60947-2 - ≤ 250 V DC |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 8 kV atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontakta pozīcijas indikators                 | Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontroles veids                               | Pārslēgt<br>Manuāla izslēgšanas pārbaude                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vietējā signalizācija                         | ON/OFF indikācija<br>Brauciena indikators                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montāžas režīms                               | Piesprādzējams                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uzstādīšanas pozīcija                         | Vertikāli                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montāžas atbalsts                             | 35 mm simetriska DIN sliede                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība       | Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 mm atstarpe                     | 6                                                                                                               |
| Augstums                          | 103 mm                                                                                                          |
| Dziļums                           | 81 mm                                                                                                           |
| Platums                           | 54 mm                                                                                                           |
| Neto svars                        | 0,48 kg                                                                                                         |
| Mehāniskā izturība                | 20000 cikli                                                                                                     |
| Elektriskā izturība               | 10000 cikli                                                                                                     |
| Piekaramās atslēgas nodrošināšana | Aizslēdzams                                                                                                     |
| Bloķēšanas opciju apraksts        | Integrēta piekaramā atslēga                                                                                     |
| Savienojumi - termināļi           | Tuneļa tipa termināļi 1,5...50 mm <sup>2</sup> stingrs<br>Tuneļa tipa termināļi 1...35 mm <sup>2</sup> elastīgs |
| Stieples noņemšanas garums        | 20 mm                                                                                                           |
| Pievilšanas griezes moments       | 3,5 Nm                                                                                                          |
| Aizsardzība pret zemes noplūdi    | Atsevišķs bloks                                                                                                 |

## Vide

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Standarti                                | EN/IEC 60947-2            |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 60529    |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK05 atbilst EN/IEC 62262 |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 3 atbilst IEC 60947-2     |
| Pārsprieguma kategorija                  | IV                        |
| Tropizācija                              | 2 atbilst IEC 60068-1     |
| Relatīvais mitrums                       | 95 % pie 55 °C            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -30...70 °C               |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C               |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 5,500 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 8,100 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 10,800 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 475,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | BB1       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 6         |
| 2. iepakojuma augstums         | 9,100 cm  |
| 2. iepakojuma platums          | 11,900 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 36,200 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 2,930 kg  |
| Trešā iepakojuma vienības tips | S03       |
| Vienību skaits 3. iepakojumā   | 36        |
| 3. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 3. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 3. iepakojuma svars            | 18,187 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                   |
| REACH regula                    |  REACH Deklarācija        |
| ES RoHS direktīva               | Atbilst izņēmumiem                                                                                           |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                          |
| RoHS exemption information      |  Yes                      |
| Ķīnas RoHS regula               |  Ķīnas RoHS Deklarācija   |
| Vides informācijas publiskošana |  Produkta Ietekme Uz Vidi |

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cirkularitātes profils  |  <a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                         |
| WEEE                    | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |
| <b>Līguma garantija</b> |                                                                                                                                                                    |
| Garantija               | 18 months                                                                                                                                                          |