

EVP1HSM41

T2S socket-outlet subassembly 1-Ph IEC - Wallbox spare part

Galvenā

Diapazons	EVlink
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kontaktligzda
Kontaktligzdas tips	T2 ar slēgiem
Polu skaits	1P+N
[Us] nominālais barošanas spriegums	220...240 V AC 50/60 Hz
Maksimālā barošanas strāva	32 A
Zemējuma sistēma	Saderīgs TN Saderīgs TT Saderīgs IT ar papildu izolācijas transformatoru pie barošanas avota
Nominālā izejas jauda	7,4 W 32 A
Diapazona saderība	EVlink EVlink Wallbox) EVH2 uzlādes stacija

Papildinošs

Materiāls	Plastmasas
Produkta sertifikācija	CE
Augstums	110 mm
Platums	110 mm
Dziļums	90 mm

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C
Relatīvais mitrums	5...95 %

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	15,000 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	40,000 cm
1. iepakojuma svars	736,000 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija