



Galvenā

Diapazons	Compact
Produktu klāsts	Compact NS630b...1600 jaunā paaudze
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ceļojuma vienība
Brauciena vienības nosaukums	MicroLogic 5.0P
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Elektroniski
Diapazona saderība	ComPacT jaunā paaudze NS630b...1600
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Number of poles	4P 3P
Aizsargāto stabu apraksts	4t 3t 3t + N/2
Tripvienības aizsardzības funkcijas	Selektīva aizsardzība
Aizsardzības veids	Priekš īslaicīga īssavienojuma aizsardzība Priekš pārslodzes aizsardzība (ilgs laiks) Priekš momentāna aizsardzība pret īssavienojumu
Trip unit rating	630 A pie 50 °C 800 A pie 50 °C 1000 A pie 50 °C 1250 A pie 50 °C 1600 A pie 50 °C
Tīkla veids	AC
Tīkla frekvence	50/60 Hz
Circuit breaker mounting mode	Fiksēts

Papildinošs

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Regulējami 9 iestatījumi
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,4...1 x collas
Long-time protection delay adjustment type tr	Regulējami 9 iestatījumi
[tr] long-time protection delay adjustment range	0,7...16,6 S pie 7,2 x Ir 0,7...24 S pie 6 x Ir 12,5...600 s pie 1,5 x Ir
Termiskā atmiņa	20 min
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Regulējami 9 iestatījumi
[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1,5...10 x Ir
Short-time protection delay adjustment type tsd	Regulējami
[tsd] Short-time protection delay adjustment range	0...0,4 S I ² t=izslēgts 0,1...0,4 s I ² t=ieslēgts
Instantaneous protection pick-up adjustment type li	Regulējami 9 iestatījumi
[li] instantaneous protection pick-up adjustment range	2...15 x collas izslēgts
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Bez
Zonu selektīvā bloķēšana ZSI	Ar

Vietējā signalizācija	Priekš elektriskā kļūme 3 gaismas diodes (sarkans) Priekš iekšēja kļūda 1 LED (sarkans)
Ekrāna tips	Digitālais displejs
Mērīšanas veids	Jaudas mērītājs
Datu komunikācija	Mērījumu rādījums Aizsardzības un signalizācijas iestatījumi Apkopes indikatori

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...85 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,8 cm
1. iepakojuma platums	8,0 cm
1. iepakojuma garums	21,5 cm
1. iepakojuma svars	365,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------