

Characteristics

ZB4FA36

Head for non illuminated push button, Harmony
XB4, flush mounted green pushbutton
recessed

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB4
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa neapgaismotai spiedpogai
Ierīces īsais nosaukums	ZB4F
Rāmja materiāls	Hromēts metāls
Montāžas diametrs	30,5 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Galvas tips	Iebūvēts-flush
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Zaļš padziļinājumā , neatzīmēts
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Zaļš

Papildinošs

CAD kopējais platums	36,6 mm
CAD kopējais augstums	36,6 mm
CAD kopējais dziļums	31 mm
Mehāniskā izturība	10000000 cikli
Elektriskā sastāva kods	C1 par < 9 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums C2 par < 9 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vienušļ bloki iekšā priekšējais stiprinājums
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	I klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 atbilst IEC 60529 IP69 atbilst IEC 60529 IP69K atbilst ISO 20653 13. veids atbilst UL 50E 12. veids atbilst UL 50E 4. veids atbilst UL 50E Tips 4X atbilst UL 50E
IK aizsardzības pakāpe	IK06 atbilst IEC 50102
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 CE JIS C8201-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Produkta sertifikācija	UL sarakstā[RETURN]CSA[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 25 mm no smailes līdz virsotnei (f= 2...10 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 25 gn (ilgums = 6 ms) priekš 1000 triecieni uz katras ass atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,3 cm
1. iepakojuma platums	5,2 cm
1. iepakojuma garums	5,5 cm
1. iepakojuma svars	58,0 g

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------