

XB6DA35B

Complete push button, Harmony XB6, green rectangular flush pushbutton, 16mm, spring return, 1NO + 1NC, unmarked

Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pilnīga spiedpoga
Ierīces īsais nosaukums	XB6
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Taisnstūrveida
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Zaļš flush , neatzīmēts
Kontaktligzdas tips	1 NO + 1 NC
Kontakta darbība	Lēns pārtraukums
Savienojumi - termināļi	Faston savienotāji , savienojuma izmērs: 2,8 x 0,5 mm

Papildinošs

CAD kopējais platums	24 mm
CAD kopējais augstums	18 mm
CAD kopējais dziļums	57 mm
Termināļu apraksts ISO nr.1	(13-14)NĒ (21-22)NC
Neto svars	0,022 kg
Darba pozīcija	Jebkura pozīcija
Pozitīvs atvērums	Ar atbilst EN/IEC 60947-5-1 K pielikums
Operatīvie ceļojumi	1 Mm (NAV mainīga elektriskā stāvokļa) 2 Mm (NC maina elektrisko stāvokli) 3,5 mm (kopējais ceļojums)
Darbības spēks	3,5 N NAV mainīga elektriskā stāvokļa 4,5 N NC maina elektrisko stāvokli
Mehāniskā izturība	2000000 cikli
Kontaktligzdas materiāls	Sudraba sakausējums (Ag/Ni)
Aizsardzība pret īssavienojumu	6 A kasetnes drošinātājs veids gG
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst EN/IEC 60947-1
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	4 kV atbilst EN/IEC 60947-1
[Ie] nominālā darba strāva	3 Apie 120 V , AC-15 , B300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 1,5 Apie 240 V , AC-15 , B300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,1 Apie 250 V , DC-13 , R300 atbilst EN/IEC 60947-5-1 0,22 Apie 125 V , DC-13 , R300 atbilst EN/IEC 60947-5-1
Elektriskā izturība	1000000 Cikli , AC-15pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums 1000000 cikli , DC-13pie 230 V, darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst EN/IEC 60947-5-1 C pielikums
Elektriskā uzticamība	$\lambda = 10 \exp(-8)$ pie 5 V un 1 mA ar ticamības līmeni 90 % atbilst IEC 60947-5-4

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 atbilst UL 50 NEMA 4 atbilst UL 50 NEMA 4X atbilst UL 50 NEMA 13 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 4 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 4X atbilst CSA C22.2 Nr. 94
Standarti	EN/IEC 60947-1 JIS C 852 EN/IEC 60947-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C 4520
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]CCC[RETURN]UL[RETURN]GOST
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,500 cm
1. iepakojuma platums	5,000 cm
1. iepakojuma garums	6,000 cm
1. iepakojuma svars	16,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	60
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,097 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 3. iepakojumā	1920
3. iepakojuma augstums	75,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	60,000 cm
3. iepakojuma svars	43,104 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)  ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija

18 months