



Galvenā

Produktu klāsts	NG125
Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 NG125
Produkta vai sastāvdaļas veids	Miniatūrs ķēdes pārtraucējs
Ierīces īsais nosaukums	NG125L
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Polu apraksts	4P
Aizsargājamo polu skaits	4
Neitrāla pozīcija	Pa kreisi
[In] nominālā strāva	80 A pie 40 °C
Tīkla veids	DC AC
Ceļojuma vienības tehnoloģija	Termiski-magnētisks
Līknes kods	C
Pārrāvuma spēja	100 KA Icu pie 220...240 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 40 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 50 KA Icu pie 380...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 15 KA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2 36 KA Icu pie ≤ 500 V DC atbilst EN/IEC 60947-2
Izmantošanas kategorija	Kategorija atbilst IEC 60947-2
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst IEC 60947-2

Papildinošs

Tīkla frekvence	50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	380...415 V AC 50/60 Hz 500 V AC 50/60 Hz ≤ 500 V DC 220...240 V AC 50/60 Hz 440 V AC 50/60 Hz
Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums	8 x In +/- 20 %
[Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda	75 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz 37,5 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz 30 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz 11,25 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz 50 KA 100 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 500 V DC
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	8 kV atbilst EN/IEC 60947-2
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Pārslēgt Manuāla izslēgšanas pārbaude
Vietējā signalizācija	Brauciena indikators ON/OFF indikācija
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Uzstādīšanas pozīcija	Vertikāli
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede

Kemmes kopnes un sadales bloka saderība	NĒ
9 mm atstarpe	12
Augstums	103 mm
Dziļums	81 mm
Platums	108 mm
Neto svars	0,96 kg
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	5000 cikli
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Bloķēšanas opciju apraksts	Integrēta piekaramā atslēga
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi 16...70 mm ² stingrs Tuneļa tipa termināļi 10...50 mm ² elastīgs
Stieples noņemšanas garums	20 mm
Pievilkšanas griezes moments	6 Nm
Aizsardzība pret zemes noplūdi	Atsevišķs bloks

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-2
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst EN/IEC 62262
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-2
Pārsprieguma kategorija	IV
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Relatīvais mitrums	95 % pie 55 °C
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,4 cm
1. iepakojuma platums	13,4 cm
1. iepakojuma garums	16,8 cm
1. iepakojuma svars	1,028 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	12,871 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija

18 months
