

# NSYTBP241912HT

PC kaste IP66 IK08 RAL7035  
Int.H225W175D120 Ext.H241W194D127  
Transp.cover H40



## Galvenā

Diapazons	Thalassa
Produkta nosaukums	Thalassa TBP
Ierīces lietojumprogramma	Daudzfunkcionāls
Category	Rūpnieciskā kaste
Augstums	241 mm
Platums	194 mm
Dziļums	127 mm
Iekšējais augstums	225 mm
Iekšējais platums	175 mm
Iekšējais dziļums	120 mm
Sadalnes korpusa stiprinājums	Piestiprināms pie sienas
Ierīces sastāvs	1 korpus 1 piesegt 4 vāka skrūve
Ķermeņa tips	Viens gabals veidots
Priekšējā vāka tips	Augsts caurspīdīgs vāks
Vāka stiprināšana	Plastmasas skrūves
Slēdzenes veids	Fiksācijas skrūve dzīvoklis ārpus slēgtās zonas
Noņemamas daļas	Vāks ar stiprinājuma skrūvēm

## Papildinošs

Materiāls	polikarbonāts
Krāsa	Pelēks ( RAL 7035) caurspīdīgs
Standarti	UL&nbsp;508&nbsp;A IEC&nbsp;62208
Produkta sertifikācija	TÜV[RETURN]UL
Elektroizolācijas klase	II klase
Montāžas vieta	āra ( ar nojume vai nojume un pretkondensācijas vārsts)
Neto svars	0,82 kg

## Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst NEMA&nbsp;4.4X
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst IEC 62262
Ugunsizturība	960 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15...60 °C
Operating temperature	-25...80 °C

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

## Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	14,500 cm
1. iepakojuma platums	20,500 cm
1. iepakojuma garums	26,000 cm
1. iepakojuma svars	860,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	40,000 cm
2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	6,880 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	96
3. iepakojuma augstums	135,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	93,000 kg

## Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	<a href="#">REACH Deklarācija</a>
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) <a href="#">ES RoHS deklarācija</a>
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	<a href="#">Yes</a>
Ķīnas RoHS regula	<a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>
Vides informācijas publiskošana	<a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>
Cirkularitātes profils	<a href="#">Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>

## Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------