

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	SDX izejas modulis
Ierīces īssais nosaukums	SDx
Ierīces lietojumprogramma	Pārtraucēja stāvokļa uzraudzība
Diapazona saderība	ComPact Compact NSXm) zemējuma noplūdes ķēdes pārtraucējs
Signāla kontaktu sastāvs	2 NĒ/NC priekš kļūda 2 NĒ/NC priekš trauksme

Papildinošs

Bojājuma veids	Pārslodze Zemes noplūde
Vietējā signalizācija	Priekš "ON" statuss 1 LED (zaļš) Priekš izvades statuss 2 gaismas diodes (sarkans)
[Ue] nominālais darba spriegums	24...240 V AC/DC
Breaking capacity (A)	AC-15 : 5 A pie 80 V AC 50/60 Hz AC-15 : 1,74 A pie 230 V AC 50/60 Hz AC-15 : 0,3 A pie 250 V AC 50/60 Hz DC-13 : 5 A pie 10 V DC DC-13 : 2,08 A pie 24 V DC DC-13 : 0,3 A pie 160 V DC
Papildu pieslēguma spaile	Pavasaris 0,5...1,5 mm ² varš
Stieples noņemšanas garums	8 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,0 cm
1. iepakojuma platums	9,0 cm
1. iepakojuma garums	16,6 cm
1. iepakojuma svars	150,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	18
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,949 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.