



Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta vai sastāvdaļas veids	Šunta reisa atbrīvošana
Ierīces īsais nosaukums	MX
Signāla kontaktu sastāvs	1 NC
[In] nominālā strāva	3 A pie 400 V , AC 50 Hz 6 A pie 230 V , AC 50 Hz 1,5 A pie 110 V , DC
[Uc] vadības ķēdes spriegums	110...400 V AC 50 Hz 110 V DC
Sliekšņa izslēgšanas spriegums	0,7...1,1 Un
Kontroles veids	Pārslēgt
9 mm atstarpe	2

Papildinošs

Diapazona saderība	Acti9 iC60 RCBO)
Ieplūdes strāva	0,22 Apie 110 V AC/DC 0,84 Apie 400 V AC
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
Augstums	80 mm
Platums	20 mm
Dziļums	98 mm
Neto svars	62 g
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	10000 cikli
Savienojumi - termināļi	Skrūvējamas savienojuma spaiļes (apakšā) - 1 kabelis(-i) 0,75...2,5 mm ² - stingrs Skrūvējamas savienojuma spaiļes (apakšā) - 1 kabelis(-i) 0,75...2,5 mm ² - elastīgs Skrūvējamas savienojuma spaiļes (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm ² - stingrs Skrūvējamas savienojuma spaiļes (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm ² - elastīgs Skrūvējamas savienojuma spaiļes (apakšā) - 1 kabelis(-i) 2,5 mm ² - elastīgs ar uzgali Skrūvējamas savienojuma spaiļes (apakšā) - 2 kabelis(-i) 1,5 mm ² - elastīgs ar uzgali
Stieples noņemšanas garums	6 mm priekš apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	0,6 Nm apakšā

Vide

Standarti	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1
IP aizsardzības pakāpe	IP2
Piesārņojuma pakāpe	2
Pārsprieguma kategorija	III
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,100 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	10,200 cm
1. iepakojuma svars	82,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	10,000 cm
2. iepakojuma platums	11,500 cm
2. iepakojuma garums	27,000 cm
2. iepakojuma svars	557,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 3. iepakojumā	36
3. iepakojuma augstums	30,000 cm
3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	3,950 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.