



### Galvenā

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                | NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Diapazons                      | Acti9                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Produkta nosaukums             | Acti9 NG125                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Miniatūrs ķēdes pārtraucējs                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ierīces īsais nosaukums        | NG125L                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ierīces lietojumprogramma      | Izplatīšana                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Polu apraksts                  | 3P                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aizsargājamo polu skaits       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| [In] nominālā strāva           | 63 A pie 40 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tīkla veids                    | AC<br>DC                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Ceļojuma vienības tehnoloģija  | Termiski-magnētisks                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Līknes kods                    | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pārrāvuma spēja                | 100 KA Icu pie 220...240 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>40 KA Icu pie 440 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>50 KA Icu pie 380...415 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>15 KA Icu pie 500 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2<br>36 kA Icu pie ≤ 375 V DC atbilst EN/IEC 60947-2 |
| Izmantošanas kategorija        | Kategorija atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Piemērotība izolācijai         | Jā atbilst IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### Papildinošs

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tīkla frekvence                               | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Ue] nominālais darbības spriegums            | ≤ 375 V DC<br>380...415 V AC 50/60 Hz<br>500 V AC 50/60 Hz<br>220...240 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                         |
| Magnētiskā izslēgšanas ierobežojums           | 12% ± 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ics] nominālā pakalpojuma pārtraukuma jauda  | 75 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>37,5 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>30 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz<br>11,25 KA 75 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz<br>50 kA 100 % atbilst EN/IEC 60947-2 - 375 V DC |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 690 V AC 50/60 Hz atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                           |
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 8 kV atbilst EN/IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kontakta pozīcijas indikators                 | Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kontroles veids                               | Manuāla izslēgšanas pārbaude<br>Pārslēgt                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Vietējā signalizācija                         | Brauciena indikators<br>ON/OFF indikācija                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montāžas režīms                               | Piesprādzējams                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Uzstādīšanas pozīcija                         | Vertikāli                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Montāžas atbalsts                             | 35 mm simetriska DIN sliede                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ķemmes kopnes un sadales bloka saderība       | Jā                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                   |                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 mm atstarpe                     | 9                                                                                                               |
| Augstums                          | 103 mm                                                                                                          |
| Dziļums                           | 81 mm                                                                                                           |
| Platums                           | 81 mm                                                                                                           |
| Neto svars                        | 0,72 kg                                                                                                         |
| Mehāniskā izturība                | 20000 cikli                                                                                                     |
| Elektriskā izturība               | 10000 cikli                                                                                                     |
| Piekaramās atslēgas nodrošināšana | Aizslēdzams                                                                                                     |
| Bloķēšanas opciju apraksts        | Integrēta piekaramā atslēga                                                                                     |
| Savienojumi - termināļi           | Tuneļa tipa termināļi 1,5...50 mm <sup>2</sup> stingrs<br>Tuneļa tipa termināļi 1...35 mm <sup>2</sup> elastīgs |
| Stieples noņemšanas garums        | 20 mm                                                                                                           |
| Pievilšanas griezes moments       | 3,5 Nm                                                                                                          |
| Aizsardzība pret zemes noplūdi    | Atsevišķs bloks                                                                                                 |

## Vide

|                                          |                           |
|------------------------------------------|---------------------------|
| Standarti                                | EN/IEC 60947-2            |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP20 atbilst IEC 60529    |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK05 atbilst EN/IEC 62262 |
| Piesārņojuma pakāpe                      | 3 atbilst IEC 60947-2     |
| Pārsprieguma kategorija                  | IV                        |
| Tropizācija                              | 2 atbilst IEC 60068-1     |
| Relatīvais mitrums                       | 95 % pie 55 °C            |
| Darbības augstums                        | 2000 m                    |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -30...70 °C               |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C               |

## Iepakojšanas vienības

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE       |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1         |
| 1. iepakojuma augstums         | 8,300 cm  |
| 1. iepakojuma platums          | 12,000 cm |
| 1. iepakojuma garums           | 12,500 cm |
| 1. iepakojuma svars            | 769,000 g |
| Otrā iepakojuma vienības tips  | S03       |
| Vienību skaits 2. iepakojumā   | 18        |
| 2. iepakojuma augstums         | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma platums          | 30,000 cm |
| 2. iepakojuma garums           | 40,000 cm |
| 2. iepakojuma svars            | 14,360 kg |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    |  <a href="#">REACH Deklarācija</a>                                              |
| ES RoHS direktīva               | Atbilstīgs  <a href="#">ES RoHS Deklarācija</a>                                 |
| Toxic heavy metal free          | Yes                                                                                                                                                                |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      |  <a href="#">Yes</a>                                                            |
| Ķīnas RoHS regula               |  <a href="#">Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                         |
| Vides informācijas publicēšana  |  <a href="#">Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                       |
| Cirkularitātes profils          |  <a href="#">Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu</a>                     |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

---

Garantija

18 months

---