



Galvenā

Produkta klāsts

Modicon M580

Papildinošs

Markējums

CE

Vide

Vibrācijas pretestība

3 gn

Triecienizturība

30 gn

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai

-25...60 °C

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai

-40...85 °C

Darbības augstums

0...2000 m
2000...5000 m ar pazemināšanas koeficientu

Relatīvais mitrums

5...95 % pie 55 °C bez kondensāta

IP aizsardzības pakāpe

IP20

Direktīvas

2014/35/ES - zemsprieguma direktīva
2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība

Produkta sertifikāti

CE [RETURN] UL [RETURN] CSA [RETURN] RCM [RETURN] EAC [RETURN]
Tirdzniecības flote

Standarti

IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 Nr. 61010-2-201
IACS E10
EN/IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2
EN/IEC 61850-3 , vieta G

Vides raksturojums

Bīstamā vietā I klases 2. divīzija

Neto svars

1,698 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips

PCE

Vienību skaits 1. iepakojumā

1

1. iepakojuma augstums

15,000 cm

1. iepakojuma platums

30,000 cm

1. iepakojuma garums

40,000 cm

1. iepakojuma svars

2,202 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.