

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XAC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galva spiedpogai
Komponenta nosaukums	XACA

Papildinošs

Marķējums	Neatzīmēts
Operatora papildu informācija	Booted
Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa	Brūns
Produkta saderība	XACA..
Montāžas vieta	Korpusa priekšpuse
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	10
Standarti	CSA C22.2 Nr. 14 EN/IEC 60204-32 UL 508 EN/IEC 60947-5-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Vibrācijas pretestība	15 gn (f= 10...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	100 gn atbilst IEC 60068-2-27
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK08 atbilst EN 50102
Neto svars	0,01 kg

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,000 cm
1. iepakojuma platums	15,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	9,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	10
2. iepakojuma augstums	4,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	12,000 cm
2. iepakojuma svars	96,000 g
Trešā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 3. iepakojumā	250
3. iepakojuma augstums	15,000 cm

3. iepakojuma platums	30,000 cm
3. iepakojuma garums	40,000 cm
3. iepakojuma svars	2,763 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------