



Galvenā

Produktu klāsts	OptiLine 45
Kabeļu uzstādīšanas sistēma	Kanāli
Product type	Iekšējais stūris
Colour	Polāri balts (RAL 9003)
Quantity package 1 / unit	Komplektā 1

Papildinošs

Kanāla materiāls	Plastmasas
Kabeļu kanāla izmēri	75 x 55 mm
Fiksācijas režīms	Spiedpogas
Product material	PC/ABS
Garums	117 mm
Augstums	84 mm
Platums	117 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEK EN 50085-1: 2005. gads EN 50085-1: 2013/A1 EN 50085-2-1: 2006. gads EN 50085-2-1: 2011/A1
Operating temperature	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP40
Triecienizturības klase (IK)	IK07

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	12,6 cm
1. iepakojuma garums	15,0 cm
1. iepakojuma svars	96,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	2,024 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējiēt piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
Sustainable packaging	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei