



Galvenā

Produkta klāsts	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža izpildmehānisms
Darbības režīms	Rokasgrāmata
Kopnes tips	KNX
Modulārā ierīce papildu informācija	Savienojams ar dažādām fāzēm
Kontaktu skaits	8

Papildinošs

Kopējais 18mm moduļu skaits	8
Montāžas atbalsts	DIN sliede
[Ue] nominālais darba spriegums	100...240 V
Tīkla frekvence	50...60 Hz
[In] nominālā strāva	16 A
Slodzes tips	Kvēlspuldzes : ≤ 3600 W , 230 V AC Halogēna lampas : ≤ 2500 W , 230 V AC Kvēlspuldzes : ≤ 1600 W , 100 V AC Kvēlspuldzes : ≤ 3840 W , 240 V AC Halogēna lampas : ≤ 1086 W , 100 V AC Halogēna lampas : ≤ 2608 W , 240 V AC Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : ≤ 1086 VA , 100 V AC Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : ≤ 2500 VA , 230 V AC Paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : ≤ 2608 VA , 240 V AC Kapacitatīvs : , 16 A , 200 μF , 100...240 V AC

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
------------------------	------

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,300 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	28,000 cm
1. iepakojuma svars	626,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,148 kg

Piedāvājiel ilgtspēju

Ilgtspējijs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------