

ZB6DW4

Head for illuminated push button, Harmony XB6, red rectangular flush, 16mm, integral LED, spring return, 12...24V, unmarked

Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XB6
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa apgaismotai spiedpogai
Produkta saderība	Integrēta LED
Ierīces īsais nosaukums	ZB6
Rāmja materiāls	Plastmasas
Montāžas diametrs	16 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Taisnstūrveida
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Sarkans flush , neatzīmēts

Papildinošs

CAD kopējais platums	24 mm
CAD kopējais augstums	18 mm
CAD kopējais dziļums	33 mm
Neto svars	0,016 kg

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TC
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	II klase atbilst IEC 61140
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 atbilst UL 50 NEMA 4 atbilst UL 50 NEMA 4X atbilst UL 50 NEMA 4 atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 4X atbilst CSA C22.2 Nr. 94 NEMA 13 atbilst CSA C22.2 Nr. 94
Standarti	EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 JIS C 852 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CCC[RETURN]GOST[RETURN]CSA[RETURN]UL
Vibrācijas pretestība	+/- 3 mm (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,7 cm
1. iepakojuma platums	4,3 cm
1. iepakojuma garums	8,3 cm
1. iepakojuma svars	10,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	15,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	840,0 g

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------