

Galvenā

Produktu klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iCM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Selektora slēdzis
Ierīces īsais nosaukums	iCMC
Ierīces lietojumprogramma	Elektriskās ķēdes vadība
Kontaktligzdas tips	1 NO + 1 NC
[Ue] nominālais darbības spriegums	415 V AC 50/60 Hz
Standarti	UL EN 60947-3 IEC 60947-3 VDE 0660 107. daļa

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	10 A
Maksimālais darba spriegums	440 V
Vadības veids	Rotējošs rokturis 2 pozīcijas
Marķējums	1:2
Slēdzenes veids	Atslēgas slēdzene
Montāžas režīms	Piesprādzējams
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	4
Augstums	60 mm
Platums	36 mm
Dziļums	72 mm
Neto svars	70 g
Krāsa	balts
Mehāniskā izturība	1000000 cikli
Elektriskā izturība	AC-21A : 200000 cikli
Savienojumi - termināļi	Džemperu spaiļes 1,5 mm ²
Stieples noņemšanas garums	9 mm priekš mīnuss savienojums
Pievilkšanas griezes moments	1 Nm mīnuss

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,3 cm
1. iepakojuma platums	7,6 cm
1. iepakojuma garums	8,4 cm
1. iepakojuma svars	89,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03

Vienību skaits 2. iepakojumā	80
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	7,607 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------