



Galvenā

Diapazons	PanelSeT
Produkta nosaukums	PanelSeT SD
Enclosure type	Daudzfunkcionāls
Category	Vadības galds ar konsoli un galdu
Nominal height	1400 mm
Nominal width	1000 mm
Nominal depth	845 mm
Product installation	Stāvs stāvs
Ierīces sastāvs	1 struktūra 4 regulēšanas sliede 1 kabeļu blīvslēga plāksne 2 pneimatiskais paliktnis : rakstāmgalda vāks 1 priekšējās konsoles durvis 1 rakstāmgalda vāks 2 mehāniskā balsts : priekšējās konsoles durvis 6 slēdzene : priekšējās durvis 1 roktura slēdzene : aizmugurējās durvis 2 priekšējās durvis 2 aizmugurējās durvis

Papildinošs

Kermeņa tips	Viengabala konstrukcija salocīta un metināta
Durvju tips	Vienkāršs
Durvju skaits	Priekšā : 2 durvis Aizmugure : 2 durvis
Durvju atvēršanas puse	Atgriezēniskis 120 ° priekšējās un aizmugurējās durvis Locīšana 75 ° rakstāmgalda vāks un konsoles pārsegs
Slēdzenes veids	Roktura slēdzene, 5 mm dubultstienis 2 punktu slēdzene, 3 mm dubultstienis
Montāžas plāksnes apraksts	Bez montāžas plāksnes
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	1 ieejas plāksne
Pieejamība darbībai	Priekšā Aizmugure
Ņemamas daļas	Rakstāmgalda vāks ar eņģēm Kabeļu blīvslēga plāksne ar griešanas skrūvēm Priekšējās durvis ar eņģēm Priekšējās konsoles durvis ar eņģēm Aizmugurējās durvis ar eņģēm
Materiāls	Korpusu: tērauda
Produkta virsmas apdare	Epoksīda-poliestera pulveris
Biezums	1,5 mm
Krāsa	Pelēks (RAL 7035)

Vide

Standarti	IEC 62208
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK10 atbilst IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	160,000 cm
1. iepakojuma platums	104,000 cm
1. iepakojuma garums	90,000 cm
1. iepakojuma svars	95,000 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------