

XAPG39503

Die-cast empty control station, Harmony XAP,
zinc alloy, grey, 3 cut-outs, 22mm 80x175
x77mm



Galvenā

Produkta klāsts	Harmony XAP
Produkta vai sastāvdaļas veids	Presēta tukša kontroles stacija
Ierīces īsais nosaukums	XAPG
Produkta galamērķis	Ø 22 mm vadības un signalizācijas ierīcēm
Izgriezumu skaits	3 izgriezumi
Korpusa pamatnes krāsa	Pelēks (RAL 7032)
Vāka krāsa	Pelēks (RAL 7032)
Vadības stacijas tips	Metāls
Materiāls	Spiedienliets cinks
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Izturība pret ķīmiskiem aģentiem	Pēc pieprasījuma var saņemt īpašu attieksmi

Papildinošs

Vertikālo rindu skaits	1
Horizontālo rindu skaits	3
Izgriezuma izmēri	Ø 22 mm
Kabeļa ievade	Kabeļu blīvslēgs 1 x kabeļu blīvslēgs
Vītnes veids	3/4 KNL
CAD kopējais platums	80 mm
CAD kopējais augstums	175 mm
CAD kopējais dziļums	77 mm
Neto svars	1,145 kg
Saderības kods	XAPG

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...70 °C
Elektrības trieciena aizsardzības klase	I klase atbilst IEC 60536 I klase atbilst NF C 20-030
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst EN/IEC 62262

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,0 cm
1. iepakojuma platums	18,8 cm
1. iepakojuma garums	12,2 cm
1. iepakojuma svars	1,306 kg

Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	8,16 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei