

XVMB2RSWSB

pre assembled and pre cabled beacon,
Harmony XVM, with buzzer + 1 illuminated unit,
45mm, 24V AC/DC



Galvenā

Produktu klāsts	Harmonija XVM
Produkta vai sastāvdaļas veids	Iepriekš samontēta un iepriekš savienota bāka
Bākas vai indikatoru vienības veids	1 apgaismota vienība
Komponenta nosaukums	XVM
Gaismas avots	Sarkans super spilgts LED ar BA 15d stabils
Gaismas bloka krāsa	Sarkans
[Us] nominālais barošanas spriegums	24 V AC/DC
Rādītāju bankas bāzes tips	Pamatne ar iebūvētu zummeru
Montāžas režīms	Horizontāli

Papildinošs

Komplekta sastāvs	Plastmasas stiprinājuma plāksne Vāks Bāzes vienība
Montāžas diametrs	45 mm
Savienojumi - termināļi	Lidojošie pavadi , iespīlēšanas jauda: 1 x 0,325 mm ² (AWG 22)
Marķējums	CE
Montāžas atbalsts	bāze
Aizsardzība pret īssavienojumu	0,2 A
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	250 V atbilst IEC 60947-1
Nominālā sprieguma robeža	0,85...1,1 Un atbilst IEC 60947-5-1
Pašreizējais patēriņš	18 mA ieslēgts bāzes vienība 20 mA ieslēgts zibspuldzes izlādes caurules bloks
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	4 kV atbilst IEC 60947-1
Mirgošanas biežums	0,8 Hz
Pamatfrekvence	4 kHz
Neto svars	0,153 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54 horizontālā stāvoklī atbilst IEC 60529
Produkta sertifikācija	CCC
Standarti	IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...50 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60947-1 II klase atbilst IEC 60947-5-1 II klase atbilst IEC 61140
Aizsardzības ārstēšana	TC
Trokšņa līmenis	0...80 dBpie 1 m

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,6 cm
1. iepakojuma platums	7,6 cm
1. iepakojuma garums	16,5 cm
1. iepakojuma svars	208,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	40,0 cm
2. iepakojuma garums	60,0 cm
2. iepakojuma svars	8,682 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------