

ZB5AR4

Head for non illuminated pushbutton, Harmony XB5, plastic, red, mushroom 60mm, 22mm, spring return



Galvenā

Produkta klāsts	Harmonija XB5
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galviņa neapgaismotai spiedpogai
Ierīces īssais nosaukums	ZB5
Rāmja materiāls	Tumši pelēka plastmasa
Galvas tips	Standarta
Montāžas diametrs	22 mm
Izpārdošana par nedalāmu daudzumu	1
Signalizācijas vienības galvas forma	Apaļa
Operatora veids	Pavasara atgriešanās
Operatora profils	Sarkans sēnes Ø 60 mm , neatzīmēts
Ierīces prezentācija	Pamatelements

Papildinošs

CAD kopējais platums	60 mm
CAD kopējais augstums	60 mm
CAD kopējais dziļums	52 mm
Neto svars	0,065 kg
Mehāniskā izturība	5000000 cikli
Stacijas nosaukums	XALD 1 izgriezums
Elektriskā sastāva kods	C1 par < 9 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums C2 par < 9 kontaktpersonas izmantojot divvietīgs un divvietīgs bloki iekšā priekšējais stiprinājums C11 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums C15 par < 1 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums SF1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā priekšējais stiprinājums SR1 par < 3 kontaktpersonas izmantojot vienu bloki iekšā aizmugures stiprinājums
Saderības kods	ZB5

Vide

Aizsardzības ārstēšana	TH
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40...70 °C
Pārsprieguma kategorija	II klase atbilst IEC 60536
IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
NEMA aizsardzības pakāpe	NEMA 13 NEMA 4X
Izturība pret augstspiediena mazgātāju	7000000 Papie 55 °C , attālums: 0,1m
IK aizsardzības pakāpe	IK03 atbilst IEC 50102

Standarti	JIS C8201-5-1 CSA C22.2 Nr. 14 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Produkta sertifikācija	CSA[RETURN]DNV[RETURN]BV[RETURN]LRQS (Lloyds kuģniecības reģistrs) [RETURN]UL sarakstā
Vibrācijas pretestība	5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6
Triecienizturība	30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,2 cm
1. iepakojuma platums	7,4 cm
1. iepakojuma garums	9,2 cm
1. iepakojuma svars	59,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	20
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	1,532 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
REACH free of SVHC	Yes
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	Yes
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploataācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------