



Galvenā

Diapazons	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 NG125NA
Produkta vai sastāvdaļas veids	Slēdža atvienotājs
Ierīces īssais nosaukums	NG125NA
Ierīces lietojumprogramma	Izgatavošana un laušana zem slodzes Izplatīšana
Polu apraksts	4P
Neitrāla pozīcija	Pa kreisi
Aizsargājamo polu skaits	4
Izmantošanas kategorija	AC-22A atbilst IEC 60947-3 AC-22B atbilst IEC 60947-3 AC-23B atbilst IEC 60947-3
Piemērotība izolācijai	Jā atbilst IEC 60947-3

Papildinošs

[Ie] nominālā darba strāva	125 A pie 500 V AC 50/60 Hz
[Ue] nominālais darbības spriegums	500 V AC 50/60 Hz
[Icm] nominālā īssavienojumu veidošanas jauda	2 kA tikai slēdzis-atvienotājs
[Icw] nominālā īstermiņa izturības strāva	1,5 kA laikā 50 ms atbilst IEC 60947-3
[Ui] nominālais izolācijas spriegums	690 V AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
[Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums	8 kV atbilst IEC 60947-3
Kontakta pozīcijas indikators	Jā
Kontroles veids	Manuāla izslēgšanas pārbaude Pārslēgt
Vietējā signalizācija	ON/OFF indikācija Brauciena indikators
Montāžas režīms	Fiksēts
Montāžas atbalsts	35 mm simetriska DIN sliede
9 mm atstarpe	12
Augstums	103 mm
Platums	108 mm
Dziļums	81 mm
Neto svars	0,96 kg
Krāsa	Melns
Mehāniskā izturība	20000 cikli
Elektriskā izturība	Kategorija : 1000 cikli AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3 Kategorija : 200 cikli AC 50/60 Hz atbilst IEC 60947-3
Piekaramās atslēgas nodrošināšana	Aizslēdzams
Bloķēšanas opciju apraksts	Integrēta piekaramā atslēga
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa termināļi (augšā vai apakšā) 16...70 mm ² stingrs Tuneļa tipa termināļi (augšā vai apakšā) 10...50 mm ² elastīgs
Stieples noņemšanas garums	Strāvas ķēde : 20 mm priekš augšā vai apakšā savienojums
Pievilkšanas griezes moments	Strāvas ķēde : 6 Nm augšā vai apakšā

Vide

Standarti	EN 60947-3 IEC 60947-3
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60529 IP40 atbilst IEC 60529
IK aizsardzības pakāpe	IK05
Piesārņojuma pakāpe	3 atbilst IEC 60947-3
Tropizācija	2 atbilst IEC 60068-1
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,6 cm
1. iepakojuma platums	12,2 cm
1. iepakojuma garums	15,7 cm
1. iepakojuma svars	1,041 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	12,991 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------