

LG7K06Q710

Enclosed DOL starter, TeSys
LG, 4-6.3A, 380/400V AC coil, including
1 LC1K, GV2ME with emergency stop, 2
pushbuttons

Galvenā

Diapazons	TeSys
Produkta nosaukums	TeSys LG
Ierīces īsais nosaukums	LG7K
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pievienots DOL starteris
Ierīces lietojumprogramma	Drošība
Izmantošanas kategorija	AC-3
Ierīces sastāvs	Kontakts ķēdes pārtraucējs
Motora jauda kW	3 kW pie 440 V AC 50/60 Hz 1,1 kW pie 220/230 V AC 50/60 Hz 2,2 kW pie 400/415 V AC 50/60 Hz
Termiskās aizsardzības regulēšanas diapazons	4...6,3 A
[Uc] control circuit voltage	380/400 V AC 50/60 Hz
Kontroles veids	Spiedpoga sākums balts es Spiedpoga stop melns O Sēņu galvas spiedpoga avārijas apstāšanās sarkans

Papildinošs

Standarti	IEC 60204-1 IEC 60947-4-1
Produkta sertifikācija	CE[RETURN]UKCA
Kabeļa ievades numurs	4 2 13. lpp. + 2 16. lpp augšpusē 4 2 13. lpp. + 2 16. lpp apakšā
Augstums	165 mm
Dziļums	177 mm
Neto svars	1,3 kg
Platums	175 mm

Vide

Materiāls	Polikarbonāts
IK aizsardzības pakāpe	IK07 atbilst IEC 60529
IP aizsardzības pakāpe	IP55 atbilst IEC 60529
Vides raksturlielumi	Standarta vide

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	22,000 cm
1. iepakojuma platums	24,000 cm
1. iepakojuma garums	27,000 cm
1. iepakojuma svars	1,614 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	12

2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	32,272 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Mercury free	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
RoHS exemption information	 Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------