

Galvenā

Produkta klāsts	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 PRD1 meistars
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	PRD1 Meistars
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	KEMA-KEUR
Polu apraksts	3P
Tālvadības signalizācija	Ar
Signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	TN-C IT 230

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	1. veids
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	Dzirksteles sprauga
[Ue] nominālais darbības spriegums	400 V AC (+/- 10 %) pie 50/60 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 25 kA (L/PE)
[Iimp] impulsa strāva	Kopīgs režīms : 25 kA L/PE 12,5 A.s
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 350 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 1,5 kV 2. veids L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	1200 V N/PE 200 ms izturēt 415 V L/N 5 s izturēt 440 V L/N 7200 ms drošs atteices režīms
[Ifi] sekot strāvai	50 kA diferenciālais režīms L/N 100 A kopīgs režīms N/PE
[Iscrr] īssavienojuma strāvas nomināls	50 kA
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais drošinātājs gG 315 A standarta Saistītais ķēdes pārtraucējs Compact NSX100F 100 A līkne C - Icu 36 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs Compact NSX100N 100 A līkne C - Icu 50 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	1 A / 250 V AC 1 A / 30 V DC
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	12
Augstums	90 mm
Platums	108 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	1175 g
Krāsa	Antracīta pelēks (RAL 7016)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)
Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 10...35 mm² stingrs Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 10...25 mm² elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,800 cm
1. iepakojuma platums	14,000 cm
1. iepakojuma garums	17,800 cm
1. iepakojuma svars	1,252 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	9,063 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------