



Galvenā

Produktu klāsts	Modicon M340 automatizācijas platforma
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ethernet TCP/IP tīkla modulis
Koncepcija	Caurspīdīgs gatavs
Integrēta savienojuma veids	Ethernet RJ45 10/100 Mbit/s 4 vīti pāri caurspīdīga gatavā klase B30
Aizsardzības ārstēšana	TC

Papildinošs

Sakaru pakalpojums	Joslas platuma pārvaldība Datu redaktors (izmantojot datora termināli) FDR serveris Rack Viewer SNMP tīkla administrators Modbus TCP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa EtherNet/IP I/O skeneris un ziņojumapmaiņa legulsts 4 portu slēdzis RSTP atbalsts Porta spoguļošana
Ethernet ports	10BASE-T/100BASE-TX
Atmiņas lietojums	Lietojumprogrammu saglabāšana Standarta tīmekļa servera aktivizēšana
Piegāde	Iekšējā barošana caur statīvu
Marķējums	CE
Vietējā signalizācija	Priekš procesors darbojas (RUN) 1 LED (zaļš) Priekš procesora vai sistēmas kļūda (ERR) 1 LED (sarkans) Priekš Ethernet tīkla statuss (ETH STS) 1 LED (dzintars) Priekš MS (Moduļa statuss) 1 LED (zaļš/sarkans) Priekš NS (tīkla statuss) 1 LED (zaļš/sarkans)
Kontroles veids	Procesora vai sistēmas kļūda (ERR)
Pašreizējais patēriņš	555 mA pie 3,3V DC
Moduļa formāts	Standarta
Neto svars	0,2 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...60 °C
Relatīvais mitrums	10...95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā sadarbība 2014/34/ES - ATEX direktīva
Produktu sertifikāti	CE [RETURN] UL [RETURN] CSA [RETURN] RCM [RETURN] EAC [RETURN] Tirdzniecības flote [RETURN] ATEX zona 2/22 [RETURN] IECEx zona 2/22

Standarti	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 Nr. 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5 , saskarnes tips 1 un tips 2 EN/IEC 61850-3 , vieta G EN/IEC 60079-0
Vides raksturojums	Bīstamā vietā I klases 2.divīzija

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,500 cm
1. iepakojuma platums	11,000 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	219,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	15
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,656 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Vides informācijas publiskošana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	 Informācija Par Ekspluatācijas Izbeigšanu
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------