

## XB5AW3445

Illuminated push button, Harmony XB5, plastic, red flush, 22mm, spring return, 1NO + 1NC, 220...240V



### Galvenā

|                                      |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktu klāsts                      | Harmonija XB5                                                                                                                                                                                              |
| Produkta vai sastāvdaļas veids       | Izgaismota spiedpoga                                                                                                                                                                                       |
| Ierīces īsais nosaukums              | XB5                                                                                                                                                                                                        |
| Rāmja materiāls                      | Tumši pelēka plastmasa                                                                                                                                                                                     |
| Fiksācijas apkakles materiāls        | Plastmasas                                                                                                                                                                                                 |
| Galvas tips                          | Standarta                                                                                                                                                                                                  |
| Montāžas diametrs                    | 22,5 mm                                                                                                                                                                                                    |
| Izpārdošana par nedalāmu daudzumu    | 1                                                                                                                                                                                                          |
| Signalizācijas vienības galvas forma | Apaļa                                                                                                                                                                                                      |
| Operatora veids                      | Pavasara atgriešanās                                                                                                                                                                                       |
| Operatora profils                    | Sarkans flush , neatzīmēts                                                                                                                                                                                 |
| Operatora papildu informācija        | Ar parasto objektīvu                                                                                                                                                                                       |
| Kontaktligzdas tips                  | 1 NO + 1 NC                                                                                                                                                                                                |
| Kontakta darbība                     | Lēns pārtraukums                                                                                                                                                                                           |
| Savienojumi - termināļi              | Skrūvju skavu spaiļes , $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ ar kabeļa galu atbilst IEC 60947-1<br>Skrūvju skavu spaiļes , $1 \times 0,22 \dots 2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ bez kabeļa gala atbilst IEC 60947-1 |
| Gaismas avots                        | Kvēlspuldze                                                                                                                                                                                                |
| Spuldzes pamatne                     | BA 9s                                                                                                                                                                                                      |
| Gaismas bloku padeve                 | Caur integrēto transformatoru 1,2 VA 6&nbsp;V                                                                                                                                                              |
| [Us] nominālais barošanas spriegums  | 220...240 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                    |
| Vāciņa/operatora vai objektīva krāsa | Sarkans                                                                                                                                                                                                    |

### Papildinošs

|                                        |                                                                                                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Augstums                               | 42 mm                                                                                                              |
| Platums                                | 30 mm                                                                                                              |
| Dziļums                                | 101 mm                                                                                                             |
| Termināļu apraksts ISO nr.1            | (21-22)NC<br>(13-14)NĒ                                                                                             |
| Neto svars                             | 0,129 kg                                                                                                           |
| Izturība pret augstspiediena mazgātāju | 7000000 Papīe 55 °C , attālums: 0,1&nbsp;m                                                                         |
| Kontaktu lietošana                     | Standarta kontakti                                                                                                 |
| Pozitīvs atvērums                      | Ar atbilst IEC 60947-5-1 K pielikums                                                                               |
| Operatīvie ceļojumi                    | 1,5 Mm ( NC maina elektrisko stāvokli)<br>2,6 Mm ( NAV mainīga elektriskā stāvokļa)<br>4,3 mm ( kopējais ceļojums) |
| Darbības spēks                         | 3,5 N NC maina elektrisko stāvokli<br>3,8 N                                                                        |
| Mehāniskā izturība                     | 10000000 cikli                                                                                                     |
| Pievilkšanas griezes moments           | 0,8...1,2 Nm atbilst IEC 60947-1                                                                                   |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrūves galvas forma                          | Krusts saderīgs ar Philips nr 1<br>Krusts saderīgs ar pozidriv Nr 1<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 4 mm<br>Rievots saderīgs ar plakans Ø 5,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontaktlīdziņas materiāls                     | Sudraba sakausējums (Ag/Ni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aizsardzība pret īssavienojumu                | 10 A kasetnes drošinātājs veids gG atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva     | 10 A atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ui] nominālais izolācijas spriegums          | 600 V (piesārņojuma pakāpe 3) atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| [Uimp] nominālais impulsa izturības spriegums | 6 kV atbilst IEC 60947-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Ie] nominālā darba strāva                    | 3 Apie 240 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>6 Apie 120 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,1 Apie 600 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,27 Apie 250 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>0,55 Apie 125 V , DC-13 , Q600 atbilst IEC 60947-5-1<br>1,2 Apie 600 V , AC-15 , A600 atbilst IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Elektriskā izturība                           | 1000000 Cikli , AC-15 , 2 Apie 230 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 3 Apie 120 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , AC-15 , 4 Apie 24 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 Cikli , DC-13 , 0,2 Apie 110 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums<br>1000000 cikli , DC-13 , 0,5 Apie 24 V , darbības ātrums < 3600 cikls/h , slodzes koeficients: 0,5 atbilst IEC 60947-5-1 C pielikums |
| Elektriskā uzticamība                         | $\Lambda < 10\exp(-6)$ pie 5 V , 1 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4<br>$\Lambda < 10\exp(-8)$ pie 17 V , 5 mA tīrā vidē atbilst IEC 60947-5-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Signalizācijas veids                          | Stabils                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ierīces prezentācija                          | Nokomplektēts produkts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Vide

|                                          |                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aizsardzības ārstēšana                   | TH                                                                                                                                                                     |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C                                                                                                                                                            |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai     | -40...55 °C                                                                                                                                                            |
| Pārsprieguma kategorija                  | II klase atbilst IEC 60536                                                                                                                                             |
| IP aizsardzības pakāpe                   | IP66 atbilst IEC 60529<br>IP69<br>IP69K<br>IP67                                                                                                                        |
| NEMA aizsardzības pakāpe                 | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                     |
| IK aizsardzības pakāpe                   | IK05 atbilst IEC 50102                                                                                                                                                 |
| Standarti                                | IEC 60947-1<br>UL 508<br>IEC 60947-5-4<br>IEC 60947-5-1<br>JIS C8201-5-1<br>CSA C22.2 Nr. 14<br>JIS C8201-1                                                            |
| Produkta sertifikācija                   | CSA[RETURN]LROS (Lloyds kuģniecības reģistrs)[RETURN]BV[RETURN]JUL sarakstā[RETURN]DNV                                                                                 |
| Vibrācijas pretestība                    | 5 gn (f= 2...500 Hz) atbilst IEC 60068-2-6                                                                                                                             |
| Triecienizturība                         | 30 gn (ilgums = 18 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27<br>50 gn (ilgums = 11 ms) priekš pussinusa viļņa paātrinājums atbilst IEC 60068-2-27 |

## Iepakojšanas vienības

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE     |
| Vienību skaits 1. iepakojumā   | 1       |
| 1. iepakojuma augstums         | 12,8 cm |
| 1. iepakojuma platums          | 3,4 cm  |
| 1. iepakojuma garums           | 4,8 cm  |
| 1. iepakojuma svars            | 129,0 g |

## Piedāvājiēt ilgtspēju

|                                 |                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums                                                                                                                                         |
| REACH regula                    | <a href="#"> REACH Deklarācija</a>                                                |
| ES RoHS direktīva               | Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)                                                                                     |
| Mercury free                    | Yes                                                                                                                                                                |
| RoHS exemption information      | <a href="#"> Yes</a>                                                              |
| Ķīnas RoHS regula               | <a href="#"> Ķīnas RoHS Deklarācija</a>                                           |
| Vides informācijas publicēšana  | <a href="#"> Produkta Ietekme Uz Vidi</a>                                         |
| Cirkularitātes profils          | <a href="#"> Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu</a>                        |
| WEEE                            | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |

## Līguma garantija

|           |           |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|