

Galvenā

Produkta klāsts	Multi9
Produkta nosaukums	Multi9 PRD1
Produkta vai sastāvdaļas veids	Pārsprieguma ierobežotājs ar pievienojamu kasetni
Ierīces īsais nosaukums	PRD1 25r
Ierīces lietojumprogramma	Izplatīšana
Standarti	EN 61643-11: 2012. gads IEC 61643-11: 2011. gads
Produkta sertifikācija	CE
Kvalitātes zīmes	KEMA-KEUR
Polu apraksts	1P
Tālvadības signalizācija	Ar
Signāla kontaktu sastāvs	1 SD (1 C/O)
Pārsprieguma ierobežotāja tips	Elektrosadales tīkls
Zemējuma sistēma	IT 230 TN-C TT

Papildinošs

Pārsprieguma ierobežotāja klases tips	Tips 1+2
Pārsprieguma ierobežotāju tehnoloģija	MOV Dzirksteles sprauga
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC (+/- 10 %) pie 50 Hz
[In] nominālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 25 kA (L/PE)
[Imax] maksimālā izlādes strāva	Kopīgs režīms : 40 kA L/PE
[Iimp] impulsa strāva	Kopīgs režīms : 25 kA L/PE 12,5 A.s
[Uc] maksimālais nepārtrauktas darbības spriegums	Kopīgs režīms : 350 V L/PE
Maksimālais [Up] sprieguma aizsardzības līmenis	Kopīgs režīms < 1,5 kV 2. veids L/PE
[Ut] īslaicīgs pārspriegums	1200 V N/PE 200 ms izturēt 415 V L/N 5 s izturēt 440 V L/N 7200 s drošs atteices režīms
[Ifi] sekot strāvai	25 KA diferenciālais režīms L/N 3 KA diferenciālais režīms L/N 100 A kopīgs režīms N/PE
[Iscrr] īssavienojuma strāvas nomināls	25 kA
Atvienotāja ierīces tips	Saistītais drošinātājs gG 315 A līdz Isc = 25 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NSXm 100E TM-D līdz Isc = 16 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs NSXm 100B TM-D līdz Isc = 25 kA Saistītais ķēdes pārtraucējs Compact NSX100B TM-D līdz Isc = 25 kA
Signalizācijas ķēdes spriegums	1 A / 250 V AC 1 A / 30 V DC
Montāžas režīms	Piesprādzējams (DIN sliede)
9 mm atstarpe	4
Augstums	90 mm
Platums	36 mm
Dziļums	71 mm
Neto svars	334 g
Krāsa	Antracīta pelēks (RAL 7016)
Materiāls	PBT (polibutilēna tereftalāts)

Savienojumi - termināļi	Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 10...35 mm ² stingrs Tuneļa tipa terminālis (augšā vai apakšā) 10...25 mm ² elastīgs
Pievilkšanas griezes moments	4,5 Nm

Vide

IK aizsardzības pakāpe	IK05 atbilst IEC 62262
Relatīvais mitrums	5...95 %
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,0 cm
1. iepakojuma platums	4,5 cm
1. iepakojuma garums	11,0 cm
1. iepakojuma svars	357,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	26
2. iepakojuma augstums	15,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,709 kg

Piedāvāji ietgspēju

REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs  ES RoHS Deklarācija
Toxic heavy metal free	Yes
Mercury free	Yes
RoHS exemption information	 Yes
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------